

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## RF1906 GLOBE 36 CL 4.5 W/2500K E27

Vintage 1906 LED | Светодиодные лампы, винтажная серия



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бытовое использование
- Освещение общего назначения
- Использование на открытом воздухе только в светильниках для наружного использования (минимум IP65)
- Идеально подходит для декоративного освещения

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Очень низкое энергопотребление
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
- Лампы выполнены по инновационной светодиодной технологии "филамент"

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Безртутные лампы
- Срок службы: до 15 000 ч
- Угол рассеивания света: до 360°



## TECHNICAL DATA

## Электрические параметры

Мощность	4,50 Вт
Номинальная мощность	4,50 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Макс. кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 А (В)	510
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (В)	817
Рабочая частота	50...60 Hz
Коэффициент мощности $\lambda$	> 0,40
Мощность заменяемой лампы	36 Вт


## Фотометрические данные

Номинальный световой поток	420 лм
Световой поток	420 лм
Номинальная цветовая температура	2500 К
Спад свет. потока в течение срока	0,70
Цветность света (обозначение)	Warm White
Цветовая температура	2500 К
Световой поток	420 лм
Индекс цветопередачи Ra	$\geq 80$
Стандартное отклонение эллипса соотв.	$\leq 6$ sdcм

## Светотехнические параметры

Время разогрева (60 %)	< 0,50 s
Время зажигания	< 0,5 s

## Размеры и вес



Общая длина	178,0 mm
Диаметр	125,0 mm

Внешняя колба	G125
Длина	178,0 mm

Температуры и условия управления

Макс.температура в контрольной точке tc	54 °C
---	-------

Срок службы

Номинальный срок службы	15000 h
Срок службы лампы	15000 h
Количество циклов переключения	100000

Дополнительные данные

Цоколь	E27
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	5 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	DRAG/C-4/824-220/240-E27-124
Номер заказа	1906LEDGLOBE4,5

ДАнные для заказа

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4052899962071	Folding carton box 1	140 mm x 140 mm x 236 mm	211,00 g	4.63 дм <sup>3</sup>
4052899962569	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	1081,00 g	21.25 дм <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ**

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.