

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ST CLAS P 60 5 W/2700K E14

LED Retrofit CLASSIC P | Светодиодные лампы классической формы шара, мини-размера



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Идеально подходит для декоративного освещения
- Освещение общего назначения
- Использование на открытом воздухе только в светильниках для наружного использования (минимум IP65)
- Бытовое использование

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Очень низкое энергопотребление
- Лампы выполнены по инновационной светодиодной технологии "филамент"
- Отсутствие УФ-излучения, а также ближнего инфракрасного излучения в световом пучке
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)
- Конструкция, размеры, световой поток сопоставимы с лампами накаливания или галогенными лампами

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Недиммируемый
- Безртутные лампы
- Угол рассеивания света: до 300°
- Срок службы: до 15 000 ч



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	5,00 Вт
Номинальная мощность	5,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Рабочая частота	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	0,50
Мощность заменяемой лампы	60 Вт


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	660 лм
Световой поток	660 лм
Номинальная цветовая температура	2700 K
Спад свет.потока в течение срока	0,70
Цветность света (обозначение)	Warm White
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	660 лм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм

Светотехнические параметры

Время разогрева (60 %)	0,50 s
Время зажигания	0,5 s

Размеры и вес



Общая длина	78,0 mm
Диаметр	45,0 mm
Внешняя колба	P45
Длина	78,0 mm

Температуры и условия управления

Макс.температура в контрольной точке tc	59 °C
---	-------

Срок службы

Номинальный срок службы	15000 h
Срок службы лампы	15000 h
Количество циклов переключения	50000

Дополнительные данные

Цоколь	E14
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A++
Энергопотребление	5 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Номер заказа	LSCLP60 CL 5W/8
--------------	-----------------

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075212459	Folding carton box 1	46 mm x 46 mm x 93 mm	21,00 g	0.20 дм³
4058075212466	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	264,00 g	2.62 дм³
4058075212473	Shipping carton box 100	523 mm x 256 mm x 243 mm	3263,00 g	32.53 дм³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.