

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ST CLAS B 60 5 W/2700K E27

LED Retrofit CLASSIC B | Светодиодные лампы, классической формы свечи, мини-размера



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бытовое использование
- Освещение общего назначения
- Использование на открытом воздухе только в светильниках для наружного использования (минимум IP65)
- Идеально подходит для декоративного освещения

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Лампы выполнены по инновационной светодиодной технологии "филамент"
- Конструкция, размеры, световой поток сопоставимы с лампами накаливания или галогенными лампами
- Отсутствие УФ-излучения, а также ближнего инфракрасного излучения в световом пучке
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Недиммируемый
- Безртутные лампы
- Хорошее качество света; индекс цветопередачи $R_a \geq 80$; постоянная хроматичность
- Срок службы: до 15 000 ч



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	5,00 Вт
Номинальная мощность	5,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Рабочая частота	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	0,50
Мощность заменяемой лампы	60 Вт


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	660 лм
Световой поток	660 лм
Номинальная цветовая температура	2700 K
Спад свет.потока в течение срока	0,70
Цветность света (обозначение)	Warm White
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	660 лм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм

Светотехнические параметры

Время разогрева (60 %)	0,50 s
Время зажигания	0,5 s

Размеры и вес



Общая длина	95,0 mm
Диаметр	35,0 mm
Внешняя колба	B35
Длина	95,0 mm

Температуры и условия управления

Макс.температура в контрольной точке tc	59 °C
---	-------

Срок службы

Номинальный срок службы	15000 h
Срок службы лампы	15000 h
Количество циклов переключения	50000

Дополнительные данные

Цоколь	E27
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A++
Энергопотребление	5 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Номер заказа	LSCLB60 CL 5W/8
--------------	-----------------

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075212398	Folding carton box 1	39 mm x 39 mm x 109 mm	27,00 g	0.17 дм³
4058075212404	Shipping carton box 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	322,00 g	2.19 дм³
4058075212411	Shipping carton box 100	468 mm x 221 mm x 273 mm	3776,00 g	28.24 дм³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.