

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ST GX53 100 120° 10 W/4000K GX53

LED STAR GX53 | Плоская светодиодная лампа с цоколем GX53



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Зональное освещение
- В качестве светильника направленного света для обозначения проходов, дверей, лестниц и т.д.
- Фоновая подсветка
- Бытовое использование
- Освещение над входом
- Выставки, универсальные магазины
- Для использования только внутри помещений
- Освещение кухни

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Компактные размеры
- Простой монтаж
- Отличная относительная световая эффективность
- Хорошее качество освещения
- Небольшой вес и низкий профиль
- Гарантия 2 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Эксплуатация при сетевом напряжении 230 В
- Высокая однородность цвета: ≤ 6 SDCM
- Недиммируемый
- Тип защиты: IP20
- Очень длительный средний срок службы: 15 000 ч (15 лет при 2,7 ч горения в день)



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	10,00 Вт
Номинальная мощность	10,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Рабочая частота	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	> 0,50
Мощность заменяемой лампы	100 Вт


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	1000 лм
Световой поток	1000 лм
Спад свет.потока в течение срока	0,70
Цветность света (обозначение)	Белый нейтральный
Цветовая температура	4000 К
Световой поток	1000 лм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм
Номинальная цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80

Светотехнические параметры

Время разогрева (60 %)	< 0,50 s
Угол излучения	120 °
Время зажигания	< 0,5 s

Размеры и вес



Общая длина	24,0 mm
Диаметр	75,0 mm

Внешняя колба	T8
Длина	24,0 mm

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
---------------------------------------	--------------

Срок службы

Номинальный срок службы	15000 h
Срок службы лампы	15000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока службы	0,70

Дополнительные данные

Цоколь	GX53
Содержание ртути	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Утилизация по WEEE	Да
Замечания по продукту	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	11 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Номер заказа	LSGX53100 10W/8
--------------	-----------------

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075496408	Folding carton box 1	76 mm x 31 mm x 76 mm	59,00 g	0.18 дм³
4058075496415	Shipping carton box 10	167 mm x 83 mm x 164 mm	673,00 g	2.27 дм³
4058075496422	Shipping carton box 100	460 mm x 372 mm x 200 mm	7013,00 g	34.22 дм³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Информация о гарантии:

▶ www.osram-lamps.com/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.