

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

P LINE 78.0 mm 75 8 W/2700K R7s

PARATHOM LINE R7s | Специализированные двухцокольные светодиодные лампы



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гостиничный бизнес
- Бытовое использование
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Длительный срок службы до 15 000 ч.
- Низкое энергопотребление
- Четыре года гарантии
- Хорошее всестороннее излучение
- Подходит для большинства светильников с цоколем R7s

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп R7s



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	8,00 Вт
Номинальная мощность	8,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Макс. кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 А (В)	71
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (В)	114
Рабочая частота	50/60 Hz
Коэффициент мощности λ	0,50
Мощность заменяемой лампы	75 Вт

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	1055 лм
Световой поток	1055 лм
Номинальная цветовая температура	2700 К
Спад свет. потока в течение срока	0,70
Цветность света (обозначение)	Warm White
Цветовая температура	2700 К
Световой поток	1055 лм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80

Светотехнические параметры

Время разогрева (60 %)	$< 0,50$ s
Угол излучения	300,00 °
Время зажигания	$< 0,5$ s

Размеры и вес



Общая длина	78,0 mm
Диаметр	29,0 mm
Внешняя колба	-
Длина	78,0 mm

Температуры и условия управления

Макс.температура в контрольной точке tc	90 °C
---	-------

Срок службы

Номинальный срок службы	15000 h
Срок службы лампы	15000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока службы	0,70

Дополнительные данные

Цоколь	R7s
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Утилизация по WEEE	Да

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A++
Энергопотребление	8 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	DRDG-8/827-230-R7s-114,2
Номер заказа	LEDPLI 78 75 8W

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы обеспечить полную светоотдачу и срок службы, рекомендуется снять защитный кожух светильника

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075812178	Folding carton box 1	30 mm x 30 mm x 82 mm	54,00 g	0.07 дм³

4058075812185	Shipping carton box 20	159 mm x 129 mm x 91 mm	1125,00 g	1.87 дм ³
4058075039995	Shipping carton box 120	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

▶ www.ledvance.com/led-systems

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.