

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## P PIN 28 2.4 W/2700 K G4

PARATHOM LED PIN G4 12 V | Низковольтные светодиодные лампы 12 В со штырьковым цоколем G4



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Создающее настроение направленное освещение для дома
- Магазины, отели и рестораны
- Фойе, офисные помещения
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Длительный срок службы до 15 000 ч.
- Низкое энергопотребление
- Идеально подходит для декоративного освещения и свободного распределения света

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- LED-альтернатива низковольтным лампам накаливания
- Безртутные лампы



## TECHNICAL DATA

## Электрические параметры

Мощность	2,40 Вт
Номинальная мощность	2,40 Вт
Номинальное напряжение	12 В
Рабочая частота	50/60 Hz
Кэффициент мощности $\lambda$	0,50
Мощность заменяемой лампы	28 Вт


## Фотометрические данные

Номинальный световой поток	300 лм
Световой поток	300 лм
Номинальная цветовая температура	2700 K
Спад свет. потока в течение срока	0,70
Цветность света (обозначение)	Warm White
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	300 лм
Индекс цветопередачи Ra	$\geq 80$
Стандартное отклонение эллипса соотв.	$\leq 6$ sdcм
Индекс цветопередачи Ra	$\geq 80$

## Светотехнические параметры

Время разогрева (60 %)	< 0,50 s
Угол излучения	300,00 °
Время зажигания	< 0,5 s

## Размеры и вес



Общая длина	44,0 mm
Диаметр	13,0 mm

Внешняя колба	T13
Длина	44,0 mm

Температуры и условия управления

Макс.температура в контрольной точке tc	88 °C
---	-------

Срок службы

Номинальный срок службы	15000 h
Срок службы лампы	15000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока службы	0,70

Дополнительные данные

Цоколь	G4
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Утилизация по WEEE	Да

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A++
Энергопотребление	3 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	DRT/C-2,4/827-220-240-G4-13/44
Номер заказа	LEDPPIN30 CL 2,

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075811492	P PIN 28 2.4 W/2700 K G4	Shipping carton box 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	1.41 дм <sup>3</sup>	246,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

▶ [www.ledvance.com/led-systems](http://www.ledvance.com/led-systems)

Гарантийные условия см. на странице

▶ [www.ledvance.com.ru/guarantee](http://www.ledvance.com.ru/guarantee)

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.