

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DULUX L LED HF 18 W/3000K

OSRAM DULUX L LED HF | Светодиодная замена для неинтегрированных КЛЛ, с четырехштырьковым цоколем G24q для работы с ЭПРА и прямого включения



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Отели, рестораны
- Промышленное освещение
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Быстрая, простая и безопасная замена
- Простая замена благодаря такой же конструкции, как и у обычных Компактных Люминесцентных Ламп
- Низкое энергопотребление

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Светодиодная замена для традиционных компактных люминесцентных ламп для использования в светильниках с ЭПРА или для прямого включения в сеть.
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь 2G11
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с двухоборотными колбами
- Тип защиты: IP20
- Срок службы: до 30 000 ч
- Безртутные лампы



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	18,00 Вт
Номинальная мощность	18,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Рабочая частота	50/60 Hz
Коэффициент мощности λ	> 0,90

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	2070 лм
Световой поток	2070 лм
Номинальная цветовая температура	3000 K
Спад свет.потока в течение срока	0,70
Цветность света (обозначение)	Warm White
Цветовая температура	3000 K
Световой поток	2070 лм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80

Светотехнические параметры

Время разогрева (60 %)	< 0,50 s
Угол излучения	140 °
Время зажигания	< 0,5 s

Размеры и вес



Общая длина	413,4 mm
Диаметр	43,8 mm
Внешняя колба	-

Длина	413,4 mm
-------	----------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+35 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	65 °C

Срок службы

Номинальный срок службы	30000 h
Срок службы лампы	30000 h
Количество циклов переключения	200000
Световой поток в конце срока службы	0,70

Дополнительные данные

Цоколь	2G11
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Утилизация по WEEE	Да

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	18 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Номер заказа	DULUX L36LED 18
--------------	-----------------

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Подходит для температуры внутри светильника до 35°C

Не подходит для работы с ПРА с низкими потерями и ЭМПРА

Не подходит для параллельной работы

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075135406	Folding carton box 1	460 mm x 47 mm x 27 mm	200,00 g	0.58 дм³
4058075135413	Shipping carton box 10	476 mm x 251 mm x 79 mm	2163,00 g	9.44 дм³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.