

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ST MR16 75 110° 7 W/3000K GU5.3

LED STAR MR16 230 V | Светодиодные рефлекторные лампы MR16 сетевого напряжения со штырьковым цоколем



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- В качестве светильника направленного света для обозначения проходов, дверей, лестниц и т.д.
- Бытовое использование

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Очень низкое энергопотребление
- Отсутствие УФ-излучения, а также ближнего инфракрасного излучения в световом пучке
- Устойчивость к ударам и вибрации
- Эффективное генерирование белого света

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Доступная светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Цоколь: GU5.3
- Недиммируемый
- Срок службы: до 15 000 ч
- Безртутные лампы



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	7,00 Вт
Номинальная мощность	7,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Мощность заменяемой лампы	75 Вт
Рабочая частота	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	0,70


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	600 лм
Световой поток	600 лм
Номинальная цветовая температура	3000 K
Спад свет.потока в течение срока	0,70
Цветность света (обозначение)	Warm White
Цветовая температура	3000 K
Световой поток	600 лм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Номинальный полезный световой поток 90°	600 лм
Расчетный полезный световой поток 90°	600 лм

Светотехнические параметры

Угол излучения	110 °
Время разогрева (60 %)	0,50 s
Время зажигания	0,5 s
Номинальный угол луча	110 °
Расч. угол луча (пол-на пикового знач.)	110,00 °

Размеры и вес



Общая длина	47,7 mm
Диаметр	50,0 mm
Внешняя колба	MR51
Длина	47,7 mm
Максимальный диаметр	50,0 mm

Температуры и условия управления

Макс.температура в контрольной точке tc	89 °C
---	-------

Срок службы

Номинальный срок службы	15000 h
Срок службы лампы	15000 h
Количество циклов переключения	100000

Дополнительные данные

Цоколь	GU5.3
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
-------------------------	----

Классификация

Номер заказа	LSMR16D80110 7W
--------------	-----------------

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075229006	Folding carton box 1	51 mm x 51 mm x 53 mm	43,00 g	0.14 дм³
4058075229013	Shipping carton box 10	274 mm x 115 mm x 70 mm	499,00 g	2.21 дм³
4058075229020	Shipping carton box 100	600 mm x 292 mm x 166 mm	5606,00 g	29.08 дм³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.