ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ST CLAS B 60 5 W/2700K E14

LED SUPERSTAR CLASSIC B DIM | Диммируемые светодиодные лампы классической формы свечи

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Освещение общего назначения
- Бытовое использование
- Люстры
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)
- Очень низкое энергопотребление
- Устойчивость к ударам и вибрации благодаря использованию светодиодной технологии
- Отсутствие УФ-излучения, а также ближнего инфракрасного излучения в световом пучке
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Простая прямая замена обычных ламп накаливания

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Диммируемый (при помощи многочисленных обычных диммеров, см. также www.ledvance.com/dim)
- Хорошая цветопередача ($R_a \geq 80$) и стабильность цвета в течение всего срока службы лампы
- Безртутные лампы

© 2019, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.

TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	5,00 Вт
Номинальная мощность	5,00 Вт
Номинальный напряжение	220...240 В
Рабочая частота	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	> 0,70
Мощность заменяемой лампы	60 Вт

Фотометрические данные

Световой поток	520 лм
Номинальная цветовая температура	2700 K
Спад свет.потока в течение срока	0,70
Цветность света (обозначение)	Warm White
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	520 лм
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤6 sdcm
Номинальный световой поток	520 лм
Индекс цветопередачи Ra	≥80

Светотехнические параметры

Время разогрева (60 %)	< 0,50 s
Время зажигания	< 0,5 s

Размеры и вес

Общая длина	98,0 mm
Диаметр	35,0 mm
Внешняя колба	B35
Длина	98,0 mm

Температуры и условия управления

Макс.температура в контрольной точке tc	59 °C

Срок службы

Номинальный срок службы	15000 h
Срок службы лампы	15000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока службы	0,70

© 2019, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.

Дополнительные данные

Цоколь	E14
Не содержит ртути	Да
Утилизация по WEEE	Да
Замечания по продукту	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.
Содержание ртути	0,0 mg

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A++
Энергопотребление	5 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Номер заказа	LSCLB60D 5W/827

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075230354	Folding carton box 1	39 mm x 39 mm x 112 mm	22,00 g	0.17 дм³
4058075230361	Shipping carton box 10	203 mm x 86 mm x 126 mm	286,00 g	2.20 дм³
4058075230378	Shipping carton box 100	446 mm x 219 mm x 279 mm	3349,00 g	27.25 дм³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Дополнительную информацию по продуктами и актуальную информацию по светодиодным лампам см
- www.ledvance.com/led-systems

Гарантийные условия см. на странице
- www.ledvance.com.ru/guarantee

Соответствие нормативам регулирования яркости см. на странице
- www.ledvance.com/dim

© 2019, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2019, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.