

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ TIBERA UVC LAMPS

Бактерицидные ультрафиолетовые лампы



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Обеззараживание воздуха
- Обеззараживание воды
- Обеззараживание поверхности

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Эффективная и экологически благоприятная дезинфекция без применения химических средств
- Низкое содержание ртути
- Без озона
- Продолжительный срок службы (10 800 ч) благодаря специальному покрытию колбы

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Интенсивное УФ(-С) излучение с длиной волны 254 нм



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Описание продукта	Номиналь ная мощность	Номиналь ный напряжен ие	Номиналь ный ток
TIBERA UVC 15 W/ G13	15,00 Вт	55 В	0,31 А
TIBERA UVC 25 W/ G13	25,00 Вт	46 В	0,6 А
TIBERA UVC 30 W/ G13	30,00 Вт	96 В	0,37 А
TIBERA UVC 36 W/ G13	36,00 Вт	103 В	0,43 А
TIBERA UVC 55 W/ G13	55,00 Вт	83 В	0,77 А
TIBERA UVC 75 W/ G13	75,00 Вт	110 В	0,84 А


Фотометрические данные

Описание продукта	Мощность излучения 200...280 нм (UVC)
TIBERA UVC 15 W/ G13	5.1 Вт
TIBERA UVC 25 W/ G13	8.2 Вт
TIBERA UVC 30 W/ G13	12.6 Вт
TIBERA UVC 36 W/ G13	15.7 Вт
TIBERA UVC 55 W/ G13	18.9 Вт
TIBERA UVC 75 W/ G13	26.7 Вт

Размеры и вес

Описание продукта	Внешняя я колба	Длина	Диаметр трубки	Диаметр
TIBERA UVC 15 W/ G13	T26	436,0 mm	25,5 mm	25,5 mm
TIBERA UVC 25 W/ G13	T26	436,0 mm	25,5 mm	25,5 mm
TIBERA UVC 30 W/ G13	T26	893,0 mm	25,5 mm	25,5 mm
TIBERA UVC 36 W/ G13	T26	1198 mm	25,5 mm	25,5 mm
TIBERA UVC 55 W/ G13	T26	893,0 mm	25,5 mm	25,5 mm
TIBERA UVC 75 W/ G13	T26	1198 mm	25,5 mm	25,5 mm

Графическое изображение продукта с числовыми обозначениями



TIBERA UVC 15 W/ G13, TIBERA UVC 25 W/ G13, TIBERA UVC 30 W/ G13, TIBERA UVC 36 W/ G13, TIBERA UVC 55 W/ G13, TIBERA UVC 75 W/ G13

Срок службы

Описание продукта	Номинальный срок службы
TIBERA UVC 15 W/ G13	10800 h
TIBERA UVC 25 W/ G13	10800 h
TIBERA UVC 30 W/ G13	10800 h
TIBERA UVC 36 W/ G13	10800 h
TIBERA UVC 55 W/ G13	10800 h
TIBERA UVC 75 W/ G13	10800 h

Дополнительные данные

Описание продукта	Цоколь
TIBERA UVC 15 W/ G13	G13
TIBERA UVC 25 W/ G13	G13
TIBERA UVC 30 W/ G13	G13
TIBERA UVC 36 W/ G13	G13
TIBERA UVC 55 W/ G13	G13
TIBERA UVC 75 W/ G13	G13

Возможности / мощности

Описание продукта	С регулировк й яркости
TIBERA UVC 15 W/ G13	Нет
TIBERA UVC 25 W/ G13	Нет
TIBERA UVC 30 W/ G13	Нет
TIBERA UVC 36 W/ G13	Нет
TIBERA UVC 55 W/ G13	Нет
TIBERA UVC 75 W/ G13	Нет

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Лампа испускает ультрафиолет. Глаза и кожа не должны подвергаться прямому или отраженному ультрафиолету из-за риска повреждений. Лампа в группе риска 3 согласно ANSI/IESNARP-27.3-96. Защищайте глаза и кожу одеждой, перчатками, непрозрачными материалами, и так же обычным стеклом. Лампа не должна быть использована для общего освещения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ПРОДАЖИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продажи и техническая поддержка www.ledvance.com

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075499218	Shipping carton box 25	473 mm x 151 mm x 149 mm	2192,00 g	10.64 дм³
4058075499232	Shipping carton box 25	473 mm x 151 mm x 149 mm	2192,00 g	10.64 дм³
4058075499256	Shipping carton box 25	930 mm x 151 mm x 149 mm	3789,00 g	20.92 дм³
4058075499294	Shipping carton box 25	1235 mm x 151 mm x 149 mm	5495,00 g	27.79 дм³
4058075499331	Shipping carton box 25	930 mm x 151 mm x 149 mm	3789,00 g	20.92 дм³
4058075499379	Shipping carton box 25	1235 mm x 151 mm x 149 mm	5495,00 g	27.79 дм³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.