

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ LED VALUE R

Светодиодные рефлекторные лампы



Области применения

- Демонстрационные короба и витрины магазинов
- Музеи, художественные галереи
- Гостиничный бизнес
- Интерьеры жилых помещений
- В качестве светильника направленного света для обозначения проходов, дверей, лестниц и т.д.

Преимущества продукта

- Низкое энергопотребление
- Простая замена галогенных ламп благодаря компактным размерам
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг

Особенности продукта

- Светодиодная альтернатива галогенным лампам
- Безртутные лампы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание продукта	Номинальная мощность	Мощность	Номинальное напряжение	Мощность заменяемой лампы	Номинальный ток
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/3000 K E14	5 W	5.00 W	220...240 V	40 W	40 mA
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/4000 K E14	5 W	5.00 W	220...240 V	40 W	40 mA
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/6500 K E14	5 W	5.00 W	220...240 V	40 W	40 mA
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	7 W	7.00 W	220...240 V	60 W	58 mA
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	7 W	7.00 W	220...240 V	60 W	58 mA
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	7 W	7.00 W	220...240 V	60 W	58 mA
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	7 W	7.00 W	220...240 V	60 W	58 mA
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	7 W	7.00 W	220...240 V	60 W	58 mA
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	7 W	7.00 W	220...240 V	60 W	58 mA
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	8 W	8.00 W	220...240 V	60 W	65 mA
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	8 W	8.00 W	220...240 V	60 W	65 mA
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	8 W	8.00 W	220...240 V	60 W	65 mA
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	8 W	8.00 W	220...240 V	60 W	65 mA
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	8 W	8.00 W	220...240 V	60 W	65 mA
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	8 W	8.00 W	220...240 V	60 W	65 mA
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/3000 K E27	11 W	11.00 W	220...240 V	90 W	82 mA
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/4000 K E27	11 W	11.00 W	220...240 V	90 W	82 mA
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/6500 K E27	11 W	11.00 W	220...240 V	90 W	82 mA

Описание продукта	Тип тока	Рабочая частота	Частота сети	Коэффициент мощности λ
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/3000 K E14	Переменный ток (AC)	50...60 Hz	50...60 Hz	> 0,50
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/4000 K E14	Переменный ток (AC)	50...60 Hz	50...60 Hz	> 0,50
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/6500 K E14	Переменный ток (AC)	50...60 Hz	50...60 Hz	> 0,50
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	Переменный ток (AC)	50...60 Hz	50...60 Hz	> 0,50
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	Переменный ток (AC)	50...60 Hz	50...60 Hz	> 0,50
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	Переменный ток (AC)	50...60 Hz	50...60 Hz	> 0,50
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	Переменный ток (AC)	50...60 Hz	50...60 Hz	> 0,50
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	Переменный ток (AC)	50...60 Hz	50...60 Hz	> 0,50
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	Переменный ток (AC)	50...60 Hz	50...60 Hz	> 0,50
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	Переменный ток (AC)	50...60 Hz	50...60 Hz	> 0,50
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	Переменный ток (AC)	50...60 Hz	50...60 Hz	> 0,50
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	Переменный ток (AC)	50...60 Hz	50...60 Hz	> 0,50
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	Переменный ток (AC)	50...60 Hz	50...60 Hz	> 0,50
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	Переменный ток (AC)	50...60 Hz	50...60 Hz	> 0,50
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	Переменный ток (AC)	50...60 Hz	50...60 Hz	> 0,50
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/3000 K E27	Переменный ток (AC)	50...60 Hz	50...60 Hz	> 0,50
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/4000 K E27	Переменный ток (AC)	50...60 Hz	50...60 Hz	> 0,50
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/6500 K E27	Переменный ток (AC)	50...60 Hz	50...60 Hz	> 0,50

Фотометрические данные

Описание продукта	Световой поток	Номинальный полезный световой поток 90°	Световая отдача	Спад свет.потока в течение срока	Цветность света (обозначение)
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/3000 K E14	400 lm	400 lm	80 lm/W	0.50	Warm White
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/4000 K E14	400 lm	400 lm	80 lm/W	0.50	Белый нейтральный
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/6500 K E14	400 lm	400 lm	80 lm/W	0.50	Cool Daylight
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	560 lm	560 lm	80 lm/W	0.50	Warm White
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	560 lm	560 lm	80 lm/W	0.50	Warm White
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	560 lm	560 lm	80 lm/W	0.50	Белый нейтральный
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	560 lm	560 lm	80 lm/W	0.50	Белый нейтральный
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	560 lm	560 lm	80 lm/W	0.50	Cool Daylight
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	560 lm	560 lm	80 lm/W	0.50	Cool Daylight
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	640 lm	640 lm	80 lm/W	0.50	Warm White
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	640 lm	640 lm	80 lm/W	0.50	Warm White
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	640 lm	640 lm	80 lm/W	0.50	Белый нейтральный
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	640 lm	640 lm	80 lm/W	0.50	Белый нейтральный
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	640 lm	640 lm	80 lm/W	0.50	Cool Daylight
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	640 lm	640 lm	80 lm/W	0.50	Cool Daylight
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/3000 K E27	880 lm	880 lm	80 lm/W	0.50	Warm White
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/4000 K E27	880 lm	880 lm	80 lm/W	0.50	Белый нейтральный
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/6500 K E27	880 lm	880 lm	80 lm/W	0.50	Cool Daylight

Описание продукта	Цветовая температура	Индекс цветопередачи Ra	Цветность	Стандартное отклонение эллипса соотв.
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/3000 K E14	3000 K	≥80	830	≤6 sdcм
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/4000 K E14	4000 K	≥80	840	≤6 sdcм
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/6500 K E14	6500 K	≥80	865	≤6 sdcм
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	3000 K	≥80	830	≤6 sdcм
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	3000 K	≥80	830	≤6 sdcм
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	4000 K	≥80	840	≤6 sdcм
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	4000 K	≥80	840	≤6 sdcм
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	6500 K	≥80	865	≤6 sdcм
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	6500 K	≥80	865	≤6 sdcм
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	3000 K	≥80	830	≤6 sdcм
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	3000 K	≥80	830	≤6 sdcм
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	4000 K	≥80	840	≤6 sdcм
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	4000 K	≥80	840	≤6 sdcм
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	6500 K	≥80	865	≤6 sdcм
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	6500 K	≥80	865	≤6 sdcм
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/3000 K E27	3000 K	≥80	830	≤6 sdcм
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/4000 K E27	4000 K	≥80	840	≤6 sdcм
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/6500 K E27	6500 K	≥80	865	≤6 sdcм

Параметры света

Описание продукта	Угол излучения	Время зажигания	Расч. угол луча (пол-на пикового)
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/3000 K E14	110 °	< 0.5 s	110.00 °

Описание продукта	Угол излучения	Время зажигания	Расч. угол луча (пол-на пикового)
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/4000 K E14	110 °	< 0.5 s	110.00 °
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/6500 K E14	110 °	< 0.5 s	110.00 °
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	110 °	< 0.5 s	110.00 °
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	110 °	< 0.5 s	110.00 °
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	110 °	< 0.5 s	110.00 °
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	110 °	< 0.5 s	110.00 °
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	110 °	< 0.5 s	110.00 °
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	110 °	< 0.5 s	110.00 °
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	110 °	< 0.5 s	110.00 °
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	110 °	< 0.5 s	110.00 °
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	110 °	< 0.5 s	110.00 °
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	110 °	< 0.5 s	110.00 °
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	110 °	< 0.5 s	110.00 °
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	110 °	< 0.5 s	110.00 °
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/3000 K E27	110 °	< 0.5 s	110.00 °
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/4000 K E27	110 °	< 0.5 s	110.00 °
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/6500 K E27	110 °	< 0.5 s	110.00 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Описание продукта	Общая длина	Длина	Ширина (вкл. круглые светильники)	Высота (вкл. цилиндрические светильники)	Диаметр
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/3000 K E14	69.00 mm	69.00 mm	39,00 mm	39,00 mm	39,00 mm
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/4000 K E14	69.00 mm	69.00 mm	39,00 mm	39,00 mm	39,00 mm

Описание продукта	Общая длина	Длина	Ширина (вкл. круглые светильники)	Высота (вкл. цилиндрические светильники)	Диаметр
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/6500 K E14	69.00 mm	69.00 mm	39,00 mm	39,00 mm	39,00 mm
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	86.00 mm	86.00 mm	50,00 mm	50,00 mm	50,00 mm
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	86.00 mm	86.00 mm	50,00 mm	50,00 mm	50,00 mm
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	86.00 mm	86.00 mm	50,00 mm	50,00 mm	50,00 mm
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	86.00 mm	86.00 mm	50,00 mm	50,00 mm	50,00 mm
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	86.00 mm	86.00 mm	50,00 mm	50,00 mm	50,00 mm
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	86.00 mm	86.00 mm	50,00 mm	50,00 mm	50,00 mm
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	100.00 mm	100.00 mm	63,00 mm	63,00 mm	63,00 mm
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	100.00 mm	100.00 mm	63,00 mm	63,00 mm	63,00 mm
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	100.00 mm	100.00 mm	63,00 mm	63,00 mm	63,00 mm
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	100.00 mm	100.00 mm	63,00 mm	63,00 mm	63,00 mm
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	100.00 mm	100.00 mm	63,00 mm	63,00 mm	63,00 mm
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	100.00 mm	100.00 mm	63,00 mm	63,00 mm	63,00 mm
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/3000 K E27	113.00 mm	113.00 mm	80,00 mm	80,00 mm	80,00 mm
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/4000 K E27	113.00 mm	113.00 mm	80,00 mm	80,00 mm	80,00 mm
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/6500 K E27	113.00 mm	113.00 mm	80,00 mm	80,00 mm	80,00 mm
Описание продукта	Максимальный диаметр		Вес продукта		
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/3000 K E14	39 mm		16,00 g		
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/4000 K E14	39 mm		16,00 g		
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/6500 K E14	39 mm		16,00 g		

Описание продукта	Максимальный диаметр	Вес продукта
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	50 mm	26,00 g
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	50 mm	26,00 g
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	50 mm	26,00 g
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	50 mm	26,00 g
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	50 mm	26,00 g
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	50 mm	26,00 g
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27		46,00 g
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27		46,00 g
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27		46,00 g
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27		46,00 g
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27		46,00 g
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27		46,00 g
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/3000 K E27	80 mm	66,00 g
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/4000 K E27	80 mm	66,00 g
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/6500 K E27	80 mm	66,00 g

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта	Диапазон температуры окружающей среды
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/3000 K E14	-20...+40 °C
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/4000 K E14	-20...+40 °C
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/6500 K E14	-20...+40 °C
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	-20...+40 °C

Описание продукта	Диапазон температуры окружающей среды
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	-20...+40 °C
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	-20...+40 °C
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	-20...+40 °C
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	-20...+40 °C
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	-20...+40 °C
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	-20...+40 °C
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	-20...+40 °C
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	-20...+40 °C
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	-20...+40 °C
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	-20...+40 °C
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	-20...+40 °C
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/3000 K E27	-20...+40 °C
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/4000 K E27	-20...+40 °C
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/6500 K E27	-20...+40 °C

Ресурс

Описание продукта	Номинальный срок службы	Количество циклов переключения	Световой поток в конце срока слу	Выход из строя (эксплуатация 6 0
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/3000 K E14	25000 h	100000	0.50	≥ 0.80
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/4000 K E14	25000 h	100000	0.50	≥ 0.80
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/6500 K E14	25000 h	100000	0.50	≥ 0.80
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	25000 h	100000	0.50	≥ 0.80
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	25000 h	100000	0.50	≥ 0.80

Описание продукта	Номинальный срок службы	Количество циклов переключения	Световой поток в конце срока слу	Выход из строя (эксплуатация 6 0
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	25000 h	100000	0.50	≥ 0.80
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	25000 h	100000	0.50	≥ 0.80
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	25000 h	100000	0.50	≥ 0.80
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	25000 h	100000	0.50	≥ 0.80
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	25000 h	100000	0.50	≥ 0.80
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	25000 h	100000	0.50	≥ 0.80
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	25000 h	100000	0.50	≥ 0.80
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	25000 h	100000	0.50	≥ 0.80
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	25000 h	100000	0.50	≥ 0.80
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	25000 h	100000	0.50	≥ 0.80
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/3000 K E27	25000 h	100000	0.50	≥ 0.80
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/4000 K E27	25000 h	100000	0.50	≥ 0.80
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/6500 K E27	25000 h	100000	0.50	≥ 0.80

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Описание продукта	Цоколь	Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	Не содержит ртути	Комментрайи о продукте
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/3000 K E14	E14	0.0 mg	Да	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Описание продукта	Цоколь	Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	Не содержит ртути	Комментарий о продукте
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/4000 K E14	E14	0.0 mg	Да	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/6500 K E14	E14	0.0 mg	Да	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	E14	0.0 mg	Да	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	E14	0.0 mg	Да	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	E14	0.0 mg	Да	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Описание продукта	Цоколь	Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	Не содержит ртути	Комментарий о продукте
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	E14	0.0 mg	Да	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	E14	0.0 mg	Да	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	E14	0.0 mg	Да	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	E27	0.0 mg	Да	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	E27	0.0 mg	Да	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Описание продукта	Цоколь	Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	Не содержит ртути	Комментарий о продукте
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	E27	0.0 mg	Да	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	E27	0.0 mg	Да	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	E27	0.0 mg	Да	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	E27	0.0 mg	Да	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/3000 K E27	E27	0.0 mg	Да	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Описание продукта	Цоколь	Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	Не содержит ртути	Комментарий о продукте
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/4000 K E27	E27	0.0 mg	Да	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/6500 K E27	E27	0.0 mg	Да	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

ВОЗМОЖНОСТИ

Описание продукта	Dimmable
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/3000 K E14	No
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/4000 K E14	No
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/6500 K E14	No
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	No
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	No
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	No
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	No
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	No
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	No
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	No

Описание продукта	Dimmable
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	No
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	No
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	No
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	No
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	No
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/3000 K E27	No
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/4000 K E27	No
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/6500 K E27	No

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Описание продукта	Класс энергопотребления	Энергопотребление	Тип защиты	Стандарты	Фотобиологическая группа безопас EN62778
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/3000 K E14	A+ ¹⁾	5.00 kWh/1000h	IP20	EAC	RG0
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/4000 K E14	A+ ¹⁾	5.00 kWh/1000h	IP20	EAC	RG0
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/6500 K E14	A+ ¹⁾	5.00 kWh/1000h	IP20	EAC	RG0
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	A+ ¹⁾	7.00 kWh/1000h	IP20	EAC	RG0
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	A+ ¹⁾	7.00 kWh/1000h	IP20	EAC	RG0
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	A+ ¹⁾		IP20	EAC	RG0
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	A+ ¹⁾		IP20	EAC	RG0

Описание продукта	Класс энергопотребления	Энергопотребление	Тип защиты	Стандарты	Фотобиологическая группа безопас EN62778
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	A+ ¹⁾	7.00 kWh/1000h	IP20	EAC	RG0
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	A+ ¹⁾	7.00 kWh/1000h	IP20	EAC	RG0
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	A+ ¹⁾	8.00 kWh/1000h	IP20	EAC	RG0
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	A+ ¹⁾	8.00 kWh/1000h	IP20	EAC	RG0
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	A+ ¹⁾	8.00 kWh/1000h	IP20	EAC	RG0
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	A+ ¹⁾	8.00 kWh/1000h	IP20	EAC	RG0
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	A+ ¹⁾	8.00 kWh/1000h	IP20	EAC	RG0
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	A+ ¹⁾	8.00 kWh/1000h	IP20	EAC	RG0
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/3000 K E27	A+ ¹⁾	11.00 kWh/1000h	IP20	EAC	RG0
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/4000 K E27	A+ ¹⁾	11.00 kWh/1000h	IP20	EAC	RG0
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/6500 K E27	A+ ¹⁾	11.00 kWh/1000h	IP20	EAC	RG0

1) Energy efficiency class (EEC) on a scale of A++ (highest efficiency) to E (lowest efficiency)

Классификация по странам

Описание продукта	Номер заказа
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/3000 K E14	LVR40 5SW/830 2
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/4000 K E14	LVR40 5SW/840 2

Описание продукта	Номер заказа
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/6500 K E14	LVR40 5SW/865 2
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	LVR60 7SW/830 2
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	LVR60 7SW/830 2
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	LVR60 7SW/840 2
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	LVR60 7SW/840 2
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	LVR60 7SW/865 2
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	LVR60 7SW/865 2
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	LVR60 8SW/830 2
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	LVR60 8SW/830 2
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	LVR60 8SW/840 2
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	LVR60 8SW/840 2
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	LVR60 8SW/865 2
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	LVR60 8SW/865 2
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/3000 K E27	LVR90 11SW/830
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/4000 K E27	LVR90 11SW/840
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/6500 K E27	LVR90 11SW/865

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Описание продукта	Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/3000 K E14	E14
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/4000 K E14	E14
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/6500 K E14	E14

Описание продукта	Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	E14
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	E14
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	E14
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	E14
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	E14
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	E14
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	E27
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	E27
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	E27
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	E27
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	E27
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	E27
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/3000 K E27	E27
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/4000 K E27	E27
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/6500 K E27	E27

Рекомендации по применению

Для получение более подробной информации ознакомьтесь, пожалуйста, с техническим описанием продукта.

SALES AND TECHNICAL SUPPORT

ПРОДАЖИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ СТРАН

Описание продукта	Код товара	METEL-код	SEG номер	STK номер	UK Org
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/3000 K E14	4058075582514	-	-	-	-
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/4000 K E14	4058075582576	-	-	-	-
LED VALUE R 40 110 ° 5 W/6500 K E14	4058075582606	-	-	-	-
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	4058075581661	-	-	-	-
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/3000 K E14	4058075583931	-	-	-	-
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	4058075581692	-	-	-	-
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/4000 K E14	4058075583962	-	-	-	-
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	4058075583993	-	-	-	-
LED VALUE R 60 110 ° 7 W/6500 K E14	4058075581753	-	-	-	-
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	4058075584037	-	-	-	-
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/3000 K E27	4058075581838	-	-	-	-
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	4058075581913	-	-	-	-
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/4000 K E27	4058075584068	-	-	-	-
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	4058075581944	-	-	-	-
LED VALUE R 60 110 ° 8 W/6500 K E27	4058075584099	-	-	-	-
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/3000 K E27	4058075582699	-	-	-	-
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/4000 K E27	4058075582729	-	-	-	-
LED VALUE R 90 110 ° 11 W/6500 K E27	4058075582750	-	-	-	-

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075582514	Folding box 1	41 mm x 41 mm x 76 mm	21.00 g	0.13 dm ³
4058075582576	Folding box 1	41 mm x 41 mm x 76 mm	21.00 g	0.13 dm ³
4058075582606	Folding box 1	41 mm x 41 mm x 76 mm	21.00 g	0.13 dm ³
4058075581661	Folding box 1	52 mm x 52 mm x 92 mm	34.00 g	0.25 dm ³
4058075583931	Folding box 5	263 mm x 55 mm x 92 mm	173.00 g	1.33 dm ³
4058075581692	Folding box 1	52 mm x 52 mm x 92 mm	34.00 g	0.25 dm ³
4058075583962	Folding box 5	263 mm x 55 mm x 92 mm	173.00 g	1.33 dm ³
4058075583993	Folding box 5	263 mm x 55 mm x 92 mm	173.00 g	1.33 dm ³

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075581753	Folding box 1	52 mm x 52 mm x 92 mm	34.00 g	0.25 dm ³
4058075584037	Folding box 5	333 mm x 68 mm x 106 mm	295.00 g	2.40 dm ³
4058075581838	Folding box 1	65 mm x 65 mm x 104 mm	55.00 g	0.44 dm ³
4058075581913	Folding box 1	65 mm x 65 mm x 104 mm	55.00 g	0.44 dm ³
4058075584068	Folding box 5	333 mm x 68 mm x 106 mm	295.00 g	2.40 dm ³
4058075581944	Folding box 1	65 mm x 65 mm x 104 mm	55.00 g	0.44 dm ³
4058075584099	Folding box 5	333 mm x 68 mm x 106 mm	295.00 g	2.40 dm ³
4058075582699	Folding box 1	82 mm x 82 mm x 119 mm	84.00 g	0.80 dm ³
4058075582729	Folding box 1	82 mm x 82 mm x 119 mm	84.00 g	0.80 dm ³
4058075582750	Folding box 1	82 mm x 82 mm x 119 mm	84.00 g	0.80 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.