

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА QT-FIT8 1X58...70

QUICKTRONIC® FIT 8 | ЭПРА для ЛЛ 26 мм



Области применения

- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Public buildings
- Strip lighting
- Suitable for emergency lighting (DC operation)
- Suitable for luminaires of protection class I

Преимущества продукта

- Long lamp life
- No adverse effect from frequent on/off switching
- Automatic restart after lamp replacement
- Perfect lamp start for applications with motion sensors
- VDE/VDE EMC certified system
- Very high energy efficiency due to cut-off technology

Особенности продукта

- Supply voltage: 220...240 V

- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
- Lamp start with optimum filament preheating
- Energy Efficiency Index EEI: A2
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
- Lamp operation: to EN 60929
- Safety: to EN 61347-2-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	55,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Входное напряжение сети переменного тока	198...264 V
Входн. напряжение сети постоянного тока	185...264 V ¹⁾
U-OUT (рабочее напряжение)	430 V
Пусковой ток	15 A
Частота сети	50/60 Hz
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 10 A (B)	17 ²⁾
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 16 A (B)	28 ²⁾
Рабочая частота	40...50 kHz

1) Минимальное напряжение для зажигания лампы: 198 В, 185...198 В не более 1 ч

2) Тип В

Параметры света

Время зажигания	2 s
-----------------	-----

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	280.00 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	270,0 mm
Ширина	30.00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	30.00 mm
Высота	28.00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	28.00 mm
Сечения кабеля, сторона ввода	0.5...1.5 mm ² ¹⁾
Сечения кабеля, сторона вывода	0.5...1.5 mm ² ¹⁾
Вес продукта	182,00 g

1) Массивные жилы

ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ

Материал обшивки	Металл
Материал корпуса	Металл

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-15...+50 °C
Макс.температура в контрольной точке t _c	70 °C
Предельно допустимая t корпуса	110 °C
Допустимая относит. влажность при работе	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Максимально 56 дней / в год на 85%

Ресурс

Срок эксплуатации ЭПРА	50000 h ¹⁾
------------------------	-----------------------

¹⁾ При максимуме T_c / 10 % выходов из строя

ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	No
Максимальная длина провода ЭПРА / ла REM	2.0 m / 1.0 m
Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I
Безопасное окончание срока службы лампы	EOL T.2

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Сертификация/Соответствие стандартам	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
Стандарты	Acc. to EN 61347-2-3 / Acc. to EN 60929 / Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007 / Acc. to EN 61000-3-2 / Acc. to EN 61547
Класс защиты	I
Тип защиты	IP20
Класс энергопотребления	A2
EEI – Класс энергоэффективности	A2

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

t хранения	-40...+85 °C
------------	--------------

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	User instruction
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
	Certificates

ЗАГРУЗКИ	
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Declarations Of Conformity CE
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim
	CAD data 3D PDF
	Advertisements

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4008321294227	Unpacked 1		182.00 g	
4008321294234	Shipping box 20	303 mm x 132 mm x 185 mm	3853.00 g	7.40 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие

ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.