

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА QTP-FC 1X55

QUICKTRONIC® | ЭПРА для кольцевых ЛЛ 16 мм



Области применения

- Emergency lighting systems acc. to EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Public buildings
- Suitable for luminaires of protection class I

Преимущества продукта

- Long lamp life
- No adverse effect from frequent on/off switching
- Automatic restart after lamp replacement
- Perfect lamp start for applications with motion sensors
- Separate installations thanks to optional cable clamp for K2 and K3 casings
- VDE/VDE EMC certified system

Особенности продукта

- Supply voltage: 220...240 V

- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Lamp start with optimum filament preheating
- Energy Efficiency Index EEI: A2 BAT
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL)
- Lamp operation: to EN 60929
- Safety: to EN 61347-2-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	59,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Входное напряжение сети переменного тока	198...264 V
Входн. напряжение сети постоянного тока	176...276 V
U-OUT (рабочее напряжение)	430 V
Частота сети	50/60 Hz
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 10 A (B)	11 ¹⁾
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 16 A (B)	19 ¹⁾
Рабочая частота	40...50 kHz

1) Тип B

Параметры света

Время зажигания	1 s
-----------------	-----

РАЗМЕРЫ И ВЕС



Длина	103.00 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	94,0 mm
Ширина	67.00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	67.00 mm
Высота	31.00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	31.00 mm
Сечения кабеля, сторона ввода	0.5...1.5 mm ²
Сечения кабеля, сторона вывода	0.5...1.5 mm ²

Вес продукта	135,00 g
--------------	----------

ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ

Материал обшивки	Металл
Материал корпуса	Металл

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
Макс.температура в контрольной точке t _c	75 °C
Предельно допустимая t корпуса	110 °C
Допустимая относит. влажность при работе	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Максимально 56 дней / в год на 85%

Ресурс

Срок эксплуатации ЭПРА	50000 h ¹⁾
------------------------	-----------------------

¹⁾ При температуре корпуса = 75°C при t_c / 10 % выходов из строя

ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	Нет
Максимальная длина провода ЭПРА / ла REM	2.0 m / 1.0 m
Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I / II
Безопасное окончание срока службы лампы	EOL T.2

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Сертификация/Соответствие стандартам	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
Стандарты	В соответствии с EN 61347-2-3/IEC 61347-2-3 / В соответствии с EN 55015:2006 + A1:2007/CISPR 15 / В соответствии с EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2 / В соответствии с EN 61547/IEC 61547
Класс защиты	I/II
Тип защиты	IP20
Класс энергопотребления	A2
EEI – Класс энергоэффективности	A2 BAT

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

t хранения	-40...+85 °C
------------	--------------

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	User instruction
	User instruction
	Certificates
	Declarations Of Conformity CE

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4008321537041	Unpacked 1		135.00 g	
4008321537058	Shipping box 20	355 mm x 96 mm x 220 mm	3240.33 g	7.50 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.