ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

L 13 W/640

Basic T5 Short | **Трубчатые люминесцентные лампы T5, цоколь G5**

Области применения

- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Общественные здания

Преимущества продукта

- Идеально подходит для создания рентабельного креативного освещения и декорирования

© 2023, LEDVANCE GmbH. Все права защищены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	13 W
Мощность	13.20 W
Номинальный напряжение	95 V
Номинальный ток	0,17 A

Фотометрические данные

Световой поток	830 lm
Световая отдача	63 lm/W
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи Ra	≥60
Цветность	640
Стабильность свет.п.лампы при 2 [PICOS]	0.85
Стабильность свет.п.лампы при 4 [PICOS]	0.78
Стабильность свет.п.лампы при 6	0.72
Стабильность свет.п.лампы при 8 [PICOS]	0.68



РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	531.10 mm
Длина с цоколем без штырьков	517,00 mm
Диаметр	16,0 mm
Диаметр трубки	16 mm
Вес продукта	42,65 g

Ресурс

© 2023, LEDVANCE GmbH. Все права защищены.

Ресурс	10000 h
Срок службы	4500 h
Выход из строя (эксплуатация 2 000	0.99
Выход из строя (эксплуатация 4 000	0.99
Выход из строя (эксплуатация 6 0	0.95
Выход из строя (эксплуатация 8 000	0.81
Срок службы B50	10000 h

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	G5
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	2.9 mg
Конструктивная форма / исполнение	Basic T5, трубчатая, цоколь G5

ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	Yes

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	G
Энергопотребление	14.00 kWh/1000h

Классификация по странам

Международная система кодирования ламп	FD-13/640-E-G5-16/517
Номер заказа	L 13W/640

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Используемая осветительная техника	OTHER_FL
Ненаправленный или направленный	NDLS
Сетевой или не сетевой	NMLS
Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	G5
Подключаемый источник света (CLS)	No
Настраиваемый по цвету источник света	No
Конверт	Нет
Источник света высокой яркости	No
Антибликовый экран	No
Коррелированный тип цветовой температуры	SINGLE_VALUE
Эквивалентная мощность	Нет
Длина	531.10 mm

© 2023, LEDVANCE GmbH. Все права защищены.

Высота (вкл. цилиндрические светильники)	16,0 mm
Ширина (вкл.круглые светильники)	16,0 mm
Координата цветности x	0,380
Координата цветности y	0,394
Угол пучка	SPHERE_360
EPREL ID	546318
Номер модели	AC34085

Информация по безопасности

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

ЗАГРУЗКИ

	ЗАГРУЗКИ
PDF	Certificates
PDF	Certificates
PDF	Declarations Of Conformity CE

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4050300008974	Sleeves 1	19 mm x 19 mm x 533 mm	60.00 g	0.19 dm^3
4050300229515	Shipping box 25	545 mm x 103 mm x 109 mm	1638.00 g	6.12 dm^3

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2023, LEDVANCE GmbH. Все права защищены.