

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## L 15W 865

LUMILUX® T8 | Трубчатые люминесцентные лампы трубчатой формы диаметром 26мм с цоколем G13



### Области применения

- Общие здания
- Офисное освещение
- Промышленность
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Уличное освещение
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

### Преимущества продукта

- Проверенная технология изготовления ламп

### Особенности продукта

- Очень высокий коэффициент стабильности светового потока: 90 % в течение всего срока службы лампы
- Хороший индекс цветопередачи
- Регулируемый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Номинальная мощность   | 15 W    |
| Мощность               | 15.00 W |
| Номинальное напряжение | 220 V   |
| Номинальный ток        | 310 mA  |

Фотометрические данные

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Световой поток                | 900 lm         |
| Световая отдача               | 60 lm/W        |
| Цветность света (обозначение) | Холодный белый |
| Цветовая температура          | 6500 K         |
| Индекс цветопередачи Ra       | ≥80            |
| Цветность                     | 865            |

РАЗМЕРЫ И ВЕС

|              |           |
|--------------|-----------|
| Общая длина  | 438.00 mm |
| Диаметр      | 26,00 mm  |
| Вес продукта | 65,00 g   |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Цоколь                                  | G13       |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 3.0 mg    |
| Конструктивная форма / исполнение       | Матовость |

ВОЗМОЖНОСТИ

|             |     |
|-------------|-----|
| Диммируемый | Нет |
|-------------|-----|

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Класс энергопотребления | B               |
| Энергопотребление       | 19.00 kWh/1000h |

Классификация по странам

|              |           |
|--------------|-----------|
| Номер заказа | L 15W/865 |
|--------------|-----------|

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс) | G13       |
| Длина                                                               | 438,00 mm |
| Высота (вкл. цилиндрические светильники)                            | 26.00 mm  |
| Ширина (вкл. круглые светильники)                                   | 26.00 mm  |

Информация по безопасности

– In case of lamp breakage: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Код товара    | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем     |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 4058075693159 | Sleeves<br>1        | 27 mm x 28 mm x 453 mm            | 74.00 g    | 0.34 dm³  |
| 4058075693166 | Shipping box<br>25  | 474 mm x 150 mm x 155 mm          | 2183.00 g  | 11.02 dm³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.