



PHILIPS



Светодиодные лампы
и светильники

A wide-angle photograph of a modern office interior. The ceiling is a grid of square acoustic tiles with several recessed circular LED lights. On the left, there is a glass-walled meeting room with a green ergonomic chair. In the background, a group of people are sitting around a table in a bright area with large windows. The floor is covered with a dark brown carpet, and a blue carpet runner is visible in the foreground on the right.

Базовый ассортимент светодиодных светильников

| 2024

Essential RC035



Бюджетный светодиодный светильник, подходит для освещения офисов, переговорных комнат, магазинов и т. д.

Основные особенности и преимущества:

- **Экономия до 50%** по сравнению с традиционными ламповыми светильниками.
- **Равномерная засветка рассеивателя** без видимых полос и точек.
- Простой дизайн и **легкая установка.**
- Равномерно светящаяся поверхность, **эффективность до 90 лм/Вт.**
- **Внешний драйвер.**
- **Без пульсации.**

>90
лм/вт

IP20

CRI80

20 000
часов

Гарантия
1 год

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры (Д x Ш x В), мм
RC035B LED36S/840 CLI W30L120 RCA	911401805687	40	3600	4000	300 x 1200 x 34
RC035B LED36S/865 CLI W30L120 RCA	911401805587	40	3600	6500	300 x 1200 x 34
RC035B LED36S/840 CLI W60L60 RCA	911401805487	40	3600	4000	597 x 597 x 34
RC035B LED36S/865 CLI W60L60 RCA	911401805387	40	3600	6500	597 x 597 x 34

Essential RC048



Светодиодный светильник, отличное соотношение цена – качество, подходит для освещения офисов, переговорных комнат, магазинов и т. д.

Основные особенности и преимущества:

- **Долговечность и надежность:** 6 светодиодных полос с алюминиевой подложкой для лучшего теплоотвода.
- **Высокое качество освещения** благодаря равномерной засветке по всему периметру: нет видимых светодиодов, нет темных пятен
- **Разные виды монтажа:** доступны отдельно аксессуары для накладного, подвесного и монтажа на клипсы-бабочки (для гипсокартонного потолка)
- Единая **конструкция корпуса без сварочных элементов** обеспечивает большую жесткость и прочность корпуса
- **Эффективность** до 100лм/Вт
- **Внешний драйвер**
- **Без пульсации**

>100
лм/вт

IP20

CRI80

30 000
часов

Гарантия
2 года

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
RC048B LED38S/840 PSU W60L60 GM G2	911401850785	38	3800	4000	30 000	595 x 595 x 34
RC048B LED38S/865 PSU W60L60 GM G2	911401850885	38	3800	6500	30 000	595 x 595 x 34

Аксессуар	Код заказа
Страховочный трос RC048Z SC	911401824780
Клипсы для монтажа в гипсокартон (в потолок) RC048Z SMB-PLC	911401824580
Комплект для подвесного монтажа RC048Z SME-2	911401824680
Рамка для накладного монтажаPanel SMB W60L60 H7	911401867182