

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LED VALUE CLASSIC A 125 11 W-STD W RU W/4000 K E27

LED VALUE CLASSIC A | Светодиодные лампы, классическая форма колбы



Области применения

- Бытовое использование
- Общее освещение
- Наружное использование только в подходящих уличных светильниках

Преимущества продукта

- Очень низкое потребление энергии
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп

Особенности продукта

- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп
- Недиммируемый
- Хорошая цветопередача ($Ra \geq 80$) и стабильность цвета на протяжении всего срока службы лампы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	11 W-STD W RU W
Мощность	11.00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Мощность заменяемой лампы	125 W
Номинальный ток	90 mA
Тип тока	Переменный ток (AC)
Рабочая частота	50...60 Hz
Частота сети	50...60 Hz
Сумм.коэф.гармонических искажений	25 %
Коэффициент мощности λ	0,50

Фотометрические данные

Световой поток	1200 lm
Номинальный полезный световой поток 90°	1200 lm
Световая отдача	109 lm/W
Спад свет.потока в течение срока	0.50
Цветность света (обозначение)	Белый нейтральный
Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Цветность	840
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм

Параметры света

Угол излучения	180 °
Время разогрева (60 %)	< 0.50 s
Время зажигания	< 0.5 s

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	123.00 mm
Диаметр	60,00 mm
Максимальный диаметр	60 mm
Вес продукта	34,00 g

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
---------------------------------------	--------------

Ресурс

Ресурс	25000 h ¹⁾
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока слу	0.50
Выход из строя (эксплуатация 6 0	≥ 0.80

¹⁾ L70/B50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	E27
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg
Не содержит ртути	Да
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия

ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	Нет
-------------	-----

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	A+ ¹⁾
Энергопотребление	13.00 kWh/1000h
Тип защиты	IP20
Стандарты	EAC
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0

¹⁾ Класс энергоэффективности (ЕЕС) по шкале от А++ (самая высокая эффективность) до Е (самая низкая эффективность)

Классификация по странам

Номер заказа	LVCLA125 15SW/8
--------------	-----------------

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	E27
Длина	123,00 mm

Высота (вкл. цилиндрические светильники)	60.00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	60.00 mm

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075577831	Folding box 5	241 mm x 60 mm x 120 mm	217.00 g	1.74 dm ³
4058075579156	Folding box 1	61 mm x 61 mm x 120 mm	46.00 g	0.45 dm ³
4058075658271	Folding box 1	61 mm x 61 mm x 120 mm	46.00 g	0.45 dm ³
4099854195341	Пакет 5	300 mm x 60 mm x 123 mm	283.00 g	2.21 dm ³
4099854197468	Пакет 5	300 mm x 60 mm x 123 mm	283.00 g	2.21 dm ³
4058075577848	Shipping box 10	250 mm x 130 mm x 128 mm	531.00 g	4.16 dm ³
4099854195358	Shipping box 100	620 mm x 315 mm x 271 mm	6510.00 g	52.93 dm ³
4099854196867	Shipping box 100	625 mm x 315 mm x 297 mm	6090.00 g	58.47 dm ³
4058075579163	Shipping box 10	318 mm x 130 mm x 133 mm	573.00 g	5.50 dm ³
4099854197475	Shipping box 100	620 mm x 315 mm x 271 mm	6510.00 g	52.93 dm ³
4058075658288	Shipping box 10	318 mm x 130 mm x 133 mm	573.00 g	5.50 dm ³
4058075658295	Транспортная коробка 100	663 mm x 331 mm x 287 mm	6721.00 g	62.98 dm ³
4058075577855	Транспортная коробка 100	664 mm x 264 mm x 278 mm	6052.00 g	48.73 dm ³
4058075579170	Транспортная коробка 100	663 mm x 331 mm x 287 mm	6721.00 g	62.98 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.