

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK

FLOODLIGHT P GEN4 | Прожектор светодиодный ДО-17Вт, 3000К IP66, черный LEDVANCE



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Преимущества продукта

- Мембрана для оптимизации воздухообмена без ущерба для защиты IP
- Высокая универсальность благодаря возможности выбора ступеней мощности (Multi Lumen) на корпусе
- Прочный кабельный ввод со встроенной функцией водостопа
- Безопасное и равномерное освещение благодаря рассеивателю из матового и закаленного стекла.

### Области применения

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Наружное освещение
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки
- Парковки
- Сады и балконы

### Особенности продукта

Регулируемая мощность (Вт):17/11, регулируемый световой поток (Лм): 2200/1465



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, W	17
Номинальное напряжение, V	220-240
Частота сети, Hz	50,60
Номинальный ток, mA	75
Коэффициент мощности, PF	0.9
Внешний драйвер	нет

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Световой поток, lm	2200
Световая отдача, lm/W	133
Цветовая температура, K	3000
Цветность света (обозначение)	Теплая <3300 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Коэффициент пульсации, %	5
Угол излучения, °	100x100

РАЗМЕР И ВЕС

Длина, mm	157
Ширина, mm	38
Высота, mm	141
Вес продукта, g	500

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет корпуса	черный
Материал корпуса	алюминий
Цвет рассеивателя	опал
Материал рессеивателя	стекло

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тип соединения	Кабель
Диапазон температур окружающей среды	-30...+50°C
Пылевлагозащита	IP66
Уровень ударопрочности	IK07
Диммируемый	нет
Способ монтажа	на лиру

КАЧЕСТВО

Срок службы, ч	75000
Гарантия, лет	5
Стандарт срока службы	L70B50
Защита от импульса, V	2000/4000
Класс электробезопасности	I

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектация	нет
Управление	нет
Сквозная проводка	нет
Датчик	нет

ЗАГРУЗКИ

	<a href="#">IES</a>
	<a href="#">Листовка</a>
	<a href="#">Паспорт</a>
	<a href="#">Сертификат TP 004 020</a>
	<a href="#">Декларация 037</a>
	<a href="#">Фото упаковки</a>

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	4099854305788
Тип упаковки	картонная коробка
Размеры упаковки, mm	64x162x150
Объем, м³	0.002
Вес брутто, g	585