

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK

FLOODLIGHT P GEN4 | Прожектор светодиодный ДО-17Вт, 4000К IP66, черный LEDVANCE



PERFOR-
MANCE
CLASS

Преимущества продукта

- Мембрана для оптимизации воздухообмена без ущерба для защиты IP
- Высокая универсальность благодаря возможности выбора ступеней мощности (Multi Lumen) на корпусе
- Прочный кабельный ввод со встроенной функцией водостопа
- Безопасное и равномерное освещение благодаря рассеивателю из матового и закаленного стекла.

Области применения

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Наружное освещение
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки
- Парковки
- Сады и балконы

Особенности продукта

Регулируемая мощность (Вт):17/11, регулируемый световой поток (Лм): 2400/1600



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, W	17
Номинальное напряжение, V	220-240
Частота сети, Hz	50,60
Номинальный ток, mA	75
Коэффициент мощности, PF	0.9
Внешний драйвер	нет

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Световой поток, lm	2400
Световая отдача, lm/W	145
Цветовая температура, K	4000
Цветность света (обозначение)	Средняя от 3300 до 5300 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Коэффициент пульсации, %	5
Угол излучения, °	100x100

РАЗМЕР И ВЕС

Длина, mm	157
Ширина, mm	38
Высота, mm	141
Вес продукта, g	500

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет корпуса	черный
Материал корпуса	алюминий
Цвет рассеивателя	опал
Материал рессеивателя	стекло

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тип соединения	Кабель
Диапазон температур окружающей среды	-30...+50°C
Пылевлагозащита	IP66
Уровень ударопрочности	IK07
Диммируемый	нет
Способ монтажа	на лиру

КАЧЕСТВО

Срок службы, ч	75000
Гарантия, лет	5
Стандарт срока службы	L70B50
Защита от импульса, V	2000/4000
Класс электробезопасности	I

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектация	нет
Управление	нет
Сквозная проводка	нет
Датчик	нет

ЗАГРУЗКИ

	IES
	Листовка
	Паспорт
	Сертификат TP 004 020
	Декларация 037
	Фото упаковки

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	4099854305825
Тип упаковки	картонная коробка
Размеры упаковки, mm	64x162x150
Объем, м³	0.002
Вес брутто, g	585