



# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT

FLOODLIGHT P GEN4 | Прожектор светодиодный до-17Вт, 6500К IP66, белый LEDVANCE



### Преимущества продукта

- Мембрана для оптимизации воздухообмена без ущерба для защиты IP
- Высокая универсальность благодаря возможности выбора ступеней мощности (Multi Lumen) на корпусе
- Прочный кабельный ввод со встроенной функцией водостопа
- Безопасное и равномерное освещение благодаря рассеивателю из матового и закаленного стекла.

### Области применения

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Наружное освещение
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки
- Парковки
- Сады и балконы

### Особенности продукта

Регулируемая мощность (Вт):17/11, регулируемый световой поток (Лм): 2400/1600



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, W	17
Номинальное напряжение, V	220-240
Частота сети, Hz	50,60
Номинальный ток, mA	75
Коэффициент мощности, PF	0.9
Внешний драйвер	нет

### ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Световой поток, lm	2400
Световая отдача, lm/W	145
Цветовая температура, K	6500
Цветность света (обозначение)	Холодная > 5300 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Коэффициент пульсации, %	5
Угол излучения, °	100x100

### РАЗМЕР И ВЕС

Длина, mm	157
Ширина, mm	38
Высота, mm	141
Вес продукта, g	500

## МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	алюминий
Цвет рассеивателя	опал
Материал рессеивателя	стекло

## ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тип соединения	Кабель
Диапазон температур окружающей среды	-30...+50°C
Пылевлагозащита	IP66
Уровень ударопрочности	IK07
Диммируемый	нет
Способ монтажа	на лиру

## КАЧЕСТВО

Срок службы, ч	75000
Гарантия, лет	5
Стандарт срока службы	L70B50
Защита от импульса, V	2000/4000
Класс электробезопасности	I

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектация	нет
Управление	нет
Сквозная проводка	нет
Датчик	нет

## ЗАГРУЗКИ

---



[IES](#)

---



[Листовка](#)

---



[Паспорт](#)

---



[Сертификат ТР 004 020](#)

---



[Декларация 037](#)

---



[Фото упаковки](#)

---

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

---

Код товара 4099854305887

---

Тип упаковки картонная коробка

---

Размеры упаковки, мм 64x162x150

---

Объем, м<sup>3</sup> 0.002

---

Вес брутто, г 585

---