



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FL ECO 100W765 BK

FL ECO G4 | Прожектор светодиодный ДО-100Вт, 6500К IP65, черный LEDVANCE, провод 50 см



ECO
CLASS

Преимущества продукта

- Уникальный дизайн
- Матовое стекло
- Высокая светоотдача 100лм/Вт
- Степень защиты IP65

Области применения

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Наружное освещение
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки
- Парковки
- Сады и балконы

Особенности продукта

Уникальный дизайн, матовое стекло, 100lm/W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, W	100
Номинальное напряжение, V	220-240
Частота сети, Hz	50,60
Номинальный ток, mA	467
Коэффициент мощности, PF	≥0.9
Внешний драйвер	нет

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Световой поток, lm	10000
Световая отдача, lm/W	100
Цветовая температура, K	6500
Цветность света (обозначение)	Холодная > 5300 K
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Коэффициент пульсации, %	<100
Угол излучения, °	105

РАЗМЕР И ВЕС

Длина, mm	302
Ширина, mm	31
Высота, mm	238
Вес продукта, g	1350

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет корпуса	черный
Материал корпуса	алюминий
Цвет рассеивателя	опал

Материал рессеивателя

стекло

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тип соединения	Кабель
Диапазон температур окружающей среды	-30...+40°C
Пылевлагозащита	IP65
Уровень ударопрочности	IK05
Диммируемый	нет
Способ монтажа	на лиру

КАЧЕСТВО

Срок службы, ч	20000
Гарантия, лет	2
Стандарт срока службы	L70B50
Защита от импульса, V	500
Класс электробезопасности	I

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектация	нет
Управление	нет
Сквозная проводка	нет
Датчик	нет

ЗАГРУЗКИ



[IES](#)



[Листовка](#)



[Сертификат ТР 004 020](#)



[Декларация 037](#)



[Фото упаковки](#)

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	4099854400179
Тип упаковки	цветная упаковка
Размеры упаковки, мм	302x31x238
Объем, м ³	0.002
Вес брутто, г	1517