

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ECO TRACKSP 1PH 30W 840 BKRD

TRACK ECO | Светодиодный однофазный трековый светильник LEDVANCE 30W черный



Преимущества продукта

- Качественное исполнение начинки светильника: драйвер находится в адаптере трека, что защищает его от тепла COB-светодиода и продлевает часы работы
- Безопасен в использовании: драйвер содержит все необходимые радиокомпоненты для выпрямления напряжения, защиты платы, сети и светильника, защиты от электромагнитных помех и гармоник
- Грамотный теплоотвод: тепло от светодиода проходит через радиатор и выходит через вентиляционные отверстия на задней крышке, не задевая драйвер. Дополнительно тепло отводится пассивно через контакт радиатора и алюминиевого корпуса
- Безопасны для глаз: CRI>80 - не искажает цвета, отсутствие пульсации
- Широкий ассортимент светильников и аксессуаров для монтажа всей трековой системы
- Компактные размеры, алюминиевый поворотный корпус

Области применения

- Бытовое освещение
- Дизанерские интерьеры
- Магазины
- Кафе
- Бутики
- Шоу-румы
- Отели
- Рестораны
- Галереи
- Музеи

Особенности продукта

- Минималистичный дизайн
- Высокая светоотдача
- Улучшенное пассивное охлаждение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, W	30
Номинальное напряжение, V	220-240
Частота сети, Hz	50
Номинальный ток, mA	152
Коэффициент мощности, PF	0.9
Внешний драйвер	нет

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Световой поток, lm	2700
Световая отдача, lm/W	90
Цветовая температура, K	4000
Цветность света (обозначение)	Средняя от 3300 до 5300 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Коэффициент пульсации, %	5
Угол излучения, °	36

РАЗМЕР И ВЕС

Высота, mm	175
Вес продукта, g	391

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет корпуса	черный
Материал корпуса	алюминий
Цвет рассеивателя	прозрачный
Материал рессеивателя	поликарбонат (PC)

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тип соединения	однофазный шинопровод
Диапазон температур окружающей среды	-20...+40°C
Пылевлагозащита	IP20
Уровень ударпрочности	IK03
Диммируемый	нет
Способ монтажа	на шину

КАЧЕСТВО

Срок службы, ч	25000
Гарантия, лет	2
Стандарт срока службы	L50B50
Класс электробезопасности	II

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектация	нет
Управление	нет
Сквозная проводка	нет
Датчик	нет

ЗАГРУЗКИ

	Руководство пользователя
	IES
	Листовка
	Сертификат TP 004 020
	Декларация 037
	Фото упаковки

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	4099854233272
Тип упаковки	цветная упаковка
Размеры упаковки, mm	160x83x200
Объем, м³	0.003
Вес брутто, g	440