





НАЗВАНИЕ

TRACKSPVAL 3-PH40W940230VWTRD12X1RULEC

Маркетинговая серия

TRACK SP VAL 3-PH

EAN

4099854370144

Техничесикие данные

Электрические хар-ки

Мощность, Вт	40
Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочий ток, мА	202
Коэффициент мощности (мин)	0.9
Класс электробезопасности	II

Фотометрические данные

Световой поток	4000
Светоотдача, лм/Вт	100
Цветовая температура	4000
Индекс цветопередачи	90
Коэффициент пульсации	5
Угол пучка, °	60

V_{AC}	Hz	IP	IK	°C	МЕТОД МОНТАЖА
220-240	50	IP20	IK03	-20...+40°C	на шину
V_{DC}	W	K	КЛАСС ЭЛЕКТРО-БЕЗОПАС-НОСТИ	CRI	lm
нет	40	4000	II	90	4000
Cosϕ	lm/W	I_n [mA]	СТАНДАРТ СРОКА СЛУЖБЫ	СРОК СЛУЖБЫ [ч]	
0.9	100	202	L70B50	35000	Нет

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	88
Ширина	—
Высота	238
Вес продукта	495

Гарантия, лет	3
---------------	---

Страна производства

Китай