

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DL ECO IP20 8W 830

DL ECO IP20 | Светильник светодиодный встраиваемый 9W 3000K LEDVANCE



Преимущества продукта

- -Компактный корпус
- -Качественный свет
- -2 года гарантии

Области применения

- -Освещение жилых и коммерческих помещений
- -Офисы, конференц-залы
- -Приемные, фойе, коридоры, лифты

Особенности продукта

Нет



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал рессеивателя

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальная мощность, W	9
Номинальное напряжение, V	220
Частота сети, Hz	50
Номинальный ток, mA	76
Коэффициент мощности, РЕ	0.5
Внешний драйвер	нет
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Световой поток, lm	630
Световая отдача, lm/W	70
Цветовая температура, К	3000
Цветность света (обозначение)	Теплая <3300 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Коэффициент пульсации, %	5
Угол излучения, °	105
РАЗМЕР И ВЕС	
Высота, mm	28
Вес продукта, д	85
МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА	
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	полипропилен (РР)
Цвет рассевиателя	белый

полипропилен (РР)

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

THE WELLENGE OF SCIALIODICA	
Тип соединения	Клеммы
Диапазон температур окружающей среды	-20+40 °C
Пылевлагозащита	IP20
Уровень ударопрочности	IK03
Диммируемый	нет
Способ монтажа	встраиваемый
КАЧЕСТВО	
Срок службы, ч	20000
Гарантия, лет	2
Стандарт срока службы	L70B50
Защита от импульса, V	500
Класс электробезопасности	II
дополнительно	
Комплектация	нет
Управление	нет

Комплектация	нет
Управление	нет
Сквозная проводка	нет
Датчик	нет

PDF	Руководство пользователя
	<u>IES</u>
PDF	Паспорт
PDF	Сертификат ТР 004 020
PDF	<u>Декларация 037</u>
	Фото упаковки
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Код товара	4607194235483
Тип упаковки	цветная упаковка
Размеры упаковки, mm	35x131x131
Объем, м ³	0.001
Вес брутто, д	30