

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DL ECO IP20 12W 830

DL ECO IP20 | Светильник светодиодный встраиваемый 12W 3000K LEDVANCE



Преимущества продукта

- Компактный корпус
- Качественный свет
- 2 года гарантии

Области применения

- Освещение жилых и коммерческих помещений
- Офисы, конференц-залы
- Приемные, фойе, коридоры, лифты

Особенности продукта

Нет



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, W	12
Номинальное напряжение, V	220
Частота сети, Hz	50
Номинальный ток, mA	102
Коэффициент мощности, PF	0.5
Внешний драйвер	нет

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Световой поток, lm	840
Световая отдача, lm/W	70
Цветовая температура, K	3000
Цветность света (обозначение)	Теплая <3300 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Коэффициент пульсации, %	5
Угол излучения, °	105

РАЗМЕР И ВЕС

Высота, mm	28
Вес продукта, g	110

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	полипропилен (PP)
Цвет рассеивателя	белый
Материал рессеивателя	полипропилен (PP)

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тип соединения	Клеммы
Диапазон температур окружающей среды	-20...+40 °C
Пылевлагозащита	IP20
Уровень ударопрочности	IK03
Диммируемый	нет
Способ монтажа	встраиваемый

КАЧЕСТВО

Срок службы, ч	20000
Гарантия, лет	2
Стандарт срока службы	L70B50
Защита от импульса, V	500
Класс электробезопасности	II

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектация	нет
Управление	нет
Сквозная проводка	нет
Датчик	нет

ЗАГРУЗКИ

	Руководство пользователя
	IES
	Паспорт
	Сертификат TP 004 020
	Декларация 037
	Фото упаковки

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	4607194235513
Тип упаковки	цветная упаковка
Размеры упаковки, mm	35x153x153
Объем, м³	0.001
Вес брутто, g	37