

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## DL ECO IP20 12W 865

DL ECO IP20 | Светильник светодиодный встраиваемый 12W 6500K LEDVANCE



### Преимущества продукта

- Компактный корпус
- Качественный свет
- 2 года гарантии

### Области применения

- Освещение жилых и коммерческих помещений
- Офисы, конференц-залы
- Приемные, фойе, коридоры, лифты

### Особенности продукта

Нет



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Номинальная мощность, W   | 12  |
| Номинальное напряжение, V | 220 |
| Частота сети, Hz          | 50  |
| Номинальный ток, mA       | 102 |
| Коэффициент мощности, PF  | 0.5 |
| Внешний драйвер           | нет |

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Световой поток, lm            | 840               |
| Световая отдача, lm/W         | 70                |
| Цветовая температура, K       | 6500              |
| Цветность света (обозначение) | Холодная > 5300 K |
| Индекс цветопередачи Ra       | 80                |
| Коэффициент пульсации, %      | 5                 |
| Угол излучения, °             | 105               |

РАЗМЕР И ВЕС

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Высота, mm      | 28  |
| Вес продукта, g | 110 |

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Цвет корпуса          | белый             |
| Материал корпуса      | полипропилен (PP) |
| Цвет рассеивателя     | белый             |
| Материал рессеивателя | полистирол (PS)   |

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Тип соединения                       | Клеммы       |
| Диапазон температур окружающей среды | -20...+40 °C |
| Пылевлагозащита                      | IP20         |
| Уровень ударопрочности               | IK03         |
| Диммируемый                          | нет          |
| Способ монтажа                       | встраиваемый |

КАЧЕСТВО

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Срок службы, ч            | 20000  |
| Гарантия, лет             | 2      |
| Стандарт срока службы     | L70B50 |
| Защита от импульса, V     | 500    |
| Класс электробезопасности | II     |

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Комплектация      | нет |
| Управление        | нет |
| Сквозная проводка | нет |
| Датчик            | нет |

ЗАГРУЗКИ

|                                                                                    |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | <a href="#">IES</a>                   |
|  | <a href="#">Сертификат TP 004 020</a> |
|  | <a href="#">Декларация 037</a>        |

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Код товара           | 4607194235537    |
| Тип упаковки         | цветная упаковка |
| Размеры упаковки, mm | 151x35x153       |
| Объем, м³            | 0.001            |