

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LED VALUE CLASSIC A 125 11 W-STD W RU W/6500 K E27

LED VALUE CLASSIC A | Светодиодные лампы, классическая форма колбы



Области применения

- Бытовое использование
- Общее освещение
- Наружное использование только в подходящих уличных светильниках

Преимущества продукта

- Очень низкое потребление энергии
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп

Особенности продукта

- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп
- Недиммируемый
- Хорошая цветопередача (Ra≥ 80) и стабильность цвета на протяжении всего срока службы лампы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Номинальная мощность | 11 W-STD W RU W |
|-----------------------------------|---------------------|
| Мощность | 11.00 W |
| Номинальный напряжение | 220240 V |
| Мощность заменяемой лампы | 125 W |
| Номинальный ток | 90 mA |
| Тип тока | Переменный ток (АС) |
| Рабочая частота | 5060 Hz |
| Частота сети | 5060 Hz |
| Сумм.коэф.гармонических искажений | 25 % |
| Коэффициент мощности λ | 0,50 |

Фотометрические данные

| Световой поток | 1200 lm |
|---|-----------------------|
| Номинальный полезный световой поток 90° | 1200 lm |
| Световая отдача | 109 lm/W |
| Спад свет.потока в течение срока | 0.50 |
| Цветность света (обозначение) | Холодный дневной свет |
| Цветовая температура | 6500 K |
| Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Цветность | 865 |
| Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤6 sdcm |

Параметры света

| Угол излучения | 180 ° |
|------------------------|----------|
| Время разогрева (60 %) | < 0.50 s |
| Время зажигания | < 0.5 s |

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| Общая длина | 123.00 mm |
|----------------------|-----------|
| Диаметр | 60,00 mm |
| Максимальный диаметр | 60 mm |
| Вес продукта | 34,00 g |

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

| Диапазон температуры окружающей среды | -20+40 °C | |
|---------------------------------------|-----------------------|--|
| Pecypc | | |
| Ресурс | 25000 h ¹⁾ | |
| Количество циклов переключения | 100000 | |
| Световой поток в конце срока слу | 0.50 | |
| Выход из строя (эксплуатация 6 0 | ≥ 0.80 | |
| 1) L70/B50 | | |
| дополнительные сведения о продукте | | |
| Цоколь | E27 | |

| Цоколь | E27 |
|---|---|
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| Не содержит ртути | Да |
| Комментраий о продукте | Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия |

возможности

| Диммируемыи Нет |
|-----------------|
|-----------------|

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

| Класс энергопотребления | A+ 1) |
|--|-----------------|
| Энергопотребление | 13.00 kWh/1000h |
| Тип защиты | IP20 |
| Стандарты | EAC |
| Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG0 |

¹⁾ Класс энергоэффективности (EEC) по шкале от А++ (самая высокая эффективность) до Е (самая низкая эффективность)

Классификация по странам

| Номер заказа | LVCLA125 15SW/8 |
|--------------|-----------------|
|--------------|-----------------|

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

| Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс) | E27 |
|---|-----------|
| Длина | 123,00 mm |

| Высота (вкл. цлиндрические светильники) | 60.00 mm |
|---|----------|
| Ширина (вкл.круглые светильники) | 60.00 mm |

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Код товара | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075579217 | Folding box 1 | 61 mm x 61 mm x 120 mm | 46.00 g | 0.45 dm ³ |
| 4099854197499 | Пакет 5 | 300 mm x 60 mm x 123 mm | 283.00 g | 2.21 dm³ |
| 4058075579224 | Shipping box 10 | 318 mm x 130 mm x 133 mm | 573.00 g | 5.50 dm ³ |
| 4099854197505 | Shipping box 100 | 620 mm x 315 mm x 271 mm | 6510.00 g | 52.93 dm³ |
| 4058075579231 | Транспортная коробка 100 | 663 mm x 331 mm x 287 mm | 6721.00 g | 62.98 dm³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.