



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DP VAL 600 18W/4000K IP65

DAMPPROOF VALUE | Светильник светодиодный ДСП-18Вт 4000К 2160лм IP65 серый 0,6м
LEDVANCE DAMP PROOF VALUE



VALUE
CLASS

Преимущества продукта

- Высокая светоотдача до 120 лм/Вт
- Пылевлагозащищенный корпус IP65
- Возможно сквозное подключение
- В комплект входят все аксессуары для монтажа
- 3 года гарантии

Области применения

- Промышленные и складские помещения
- Мастерские, сборочные линии.
- Автостоянки и гаражи
- Подземные и надземные переходы

Особенности продукта

- Высокая светоотдача до 120 лм/Вт
- Пылевлагозащищенный корпус IP65
- Возможно сквозное подключение
- Защита от скачков: 1kV (L-N).
- В комплект входят все аксессуары для монтажа
- Срок службы 50000 часов.
- 3 года гарантии



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, W	18
Номинальное напряжение, V	198-264
Частота сети, Hz	50,60
Номинальный ток, mA	100
Коэффициент мощности, PF	0.9
Внешний драйвер	нет

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Световой поток, lm	2160
Световая отдача, lm/W	120
Цветовая температура, K	4000
Цветность света (обозначение)	Средняя от 3300 до 5300 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Коэффициент пульсации, %	5
Угол излучения, °	115

РАЗМЕР И ВЕС

Длина, mm	600
Ширина, mm	77
Высота, mm	66
Вес продукта, g	655

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет корпуса	серый
Материал корпуса	поликарбонат (PC)
Цвет рассеивателя	опал
Материал рессеивателя	поликарбонат (PC)

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тип соединения	Колодка
Диапазон температур окружающей среды	-20...+40 °C
Пылевлагозащита	IP65
Уровень ударопрочности	IK08
Диммируемый	нет
Способ монтажа	накладной, подвесной

КАЧЕСТВО

Срок службы, ч	50000
Гарантия, лет	3
Стандарт срока службы	L70B50
Защита от импульса, V	1kV (L-N); 2kV (L,N-PE)
Класс электробезопасности	I

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектация	монтажные скобы, подвесные петли, крепеж для фиксации скоб, гермоввод, защелки
Управление	нет
Сквозная проводка	нет
Датчик	нет

ЗАГРУЗКИ



[IES](#)



[Листовка](#)



[Паспорт](#)



[Сертификат TP 004 020](#)



[Декларация 037](#)



[Фото упаковки](#)

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	4058075300743
Тип упаковки	картонная коробка
Размеры упаковки, mm	70x608x83
Объем, м ³	0.004
Вес брутто, g	828