



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DP Comp TH 1500 V 62W 840 IP66

DAMPProof COMPACT GEN2 | Светильник светодиодный компактный ДСП-62Вт 4000К 7500лм IP66 1,5м сквозная проводка 3x1.5 LEDVANCE



VALUE
CLASS

Преимущества продукта

- Удобный монтаж - предустановлена сквозная проводка 3 x 1,5 мм²
- Быстрый и удобный доступ к колодке через поворотные заглушки для подключения
- Прочный корпус из поликарбоната IP66 и IK08
- Легкое подключение благодаря нажимной клеммной колодке
- Опаловый рассеиватель дает равномерный свет без бликов
- Гарантия 5 лет

Области применения

- Промышленные и складские помещения
- Автопарковки и тоннели
- Гаражи
- Мастерские, сборочные линии

Особенности продукта

- Срок службы: до 50000 ч (L80/B10 при 25 °C)
- Светоотдача: 120 лм/Вт
- Корпус из поликарбоната IP66 и IK08
- Угол излучения: 120°



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, W	62
Номинальное напряжение, V	220-240
Частота сети, Hz	50,60
Номинальный ток, mA	277
Коэффициент мощности, PF	0.9
Внешний драйвер	нет

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Световой поток, lm	7500
Световая отдача, lm/W	121
Цветовая температура, K	4000
Цветность света (обозначение)	Средняя от 3300 до 5300 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Коэффициент пульсации, %	10
Угол излучения, °	120

РАЗМЕР И ВЕС

Длина, mm	1585
Ширина, mm	60
Высота, mm	53
Вес продукта, g	1005

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	поликарбонат (PC)
Цвет рассеивателя	опал
Материал рессеивателя	поликарбонат (PC)

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тип соединения	колодка
Диапазон температур окружающей среды	-20...+45 °C
Пылевлагозащита	IP66
Уровень ударопрочности	IK08
Диммируемый	нет
Способ монтажа	накладной, подвесной

КАЧЕСТВО

Срок службы, ч	55000
Гарантия, лет	5
Стандарт срока службы	L70B50
Защита от импульса, V	1000/2000
Класс электробезопасности	II

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектация	монтажные скобы, крючки для подвеса, крепеж для фиксации скоб
Управление	нет
Сквозная проводка	да
Датчик	нет

ЗАГРУЗКИ



[IES](#)



[Листовка](#)



[Паспорт](#)



[Сертификат TP 004 020](#)



[Декларация 037](#)



[Фото упаковки](#)

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	4058075740990
Тип упаковки	картонная коробка
Размеры упаковки, mm	60x1612x67
Объем, м ³	0.006
Вес брутто, g	1328