

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## PIN

LED STAR | Лампа светодиодная OSRAM LED Star PIN, 450лм, 3,5Вт (замена 40Вт), 2700K



### Преимущества продукта

- Надёжное качество эксперта в освещении
- Не содержит вредных веществ по европейской директиве RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
- Безопасна для глаз - не пульсирует
- Не искажает цвета - CRI>80
- Широкий диапазон входного напряжения
- 100000 циклов переключения
- Увеличенный срок службы 40000ч.

### Области применения

### Особенности продукта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Номинальная мощность, W (текст) | 4   |
| Номинальная мощность, W         | 4   |
| Номинальное напряжение, V       | 12  |
| Частота сети, Hz                | 50  |
| Номинальный ток, mA             | 460 |
| Коэффициент мощности, PF        | 0.4 |

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Цветовая температура, K (текст) | 2700           |
| Световой поток, lm (текст)      | 450            |
| Световой поток, lm              | 450            |
| Световая отдача, lm/W           | 112            |
| Цветовая температура, K         | 2700           |
| Цветность света (обозначение)   | Теплая <3300 K |
| Индекс цветопередачи Ra         | 80             |
| Коэффициент пульсации, %        | 5              |
| Угол излучения, °               | 320            |

РАЗМЕР И ВЕС

|                 |    |
|-----------------|----|
| Высота, mm      | 50 |
| Вес продукта, g | 9  |

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Материал корпуса  | поликарбонат (PC) |
| Цвет рассеивателя | прозрачный        |

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

|                 |      |
|-----------------|------|
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Диммируемый     | нет  |

КАЧЕСТВО

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Срок службы, ч        | 15000  |
| Гарантия, лет         | 3      |
| Стандарт срока службы | L70B50 |
| Защита от импульса, V | 500    |

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Комплектация      | нет |
| Управление        | нет |
| Сквозная проводка | нет |
| Датчик            | нет |

ЗАГРУЗКИ

|                                                                                    |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | <a href="#">Листовка</a>              |
|  | <a href="#">Сертификат TP 004 020</a> |
|  | <a href="#">Декларация 037</a>        |
|  | <a href="#">Фото упаковки</a>         |

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Код товара           | 4058075369009    |
| Тип упаковки         | цветная упаковка |
| Размеры упаковки, mm | 28x28x67         |
| Объем, м³            | 0.0              |
| Вес брутто, g        | 16               |