

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LVMR1650 5W/965 12V FR GU5.3 OSRAM

LED VALUE | LED MR16 50 110° 5W 500lm 965 12V FR GU5.3



Преимущества продукта

- Индекс цветопередачи CRI 95+ и индекс насыщенного красного цвета R9 50+
- Светоотдача более 100 лм/Вт
- Стабильный световой поток и сохранение ресурса во всем диапазоне входных напряжений
- Коэффициент пульсаций светового потока менее 3% – больше зрительный комфорт
- Расширенная гарантия 3 года
- Совместимость с выключателями с подсветкой
- Соответствие ЭМС. Защита от взаимных помех между электронными устройствами
- Многоуровневая защита от импульсных перенапряжений, электростатических разрядов и быстрых переходных процессов в соответствии с группой стандартов IEC 61000-4-х
- Безвредные материалы – отсутствие вредных веществ

Области применения

- Точечное освещение в подвесных, натяжных и реечных потолках
- Акцентная и декоративная подсветка
- Освещение кухонных гарнитуров и рабочих зон
- Трековые и шинные системы
- Гостиницы, кафе, рестораны
- Офисы и торговые залы

Особенности продукта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, W (текст)	5
Номинальная мощность, W	5
Номинальное напряжение, V	12
Номинальный ток, mA	568
Коэффициент мощности, PF	0.5

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цветовая температура, K (текст)	6500
Световой поток, lm (текст)	500
Световой поток, lm	500
Световая отдача, lm/W	100
Цветовая температура, K	6500
Цветность света (обозначение)	Холодная > 5300 K
Индекс цветопередачи Ra	95
Коэффициент пульсации, %	3
Угол излучения, °	110

РАЗМЕР И ВЕС

Высота, mm	47
Вес продукта, g	17

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	поликарбонат (PC)
Цвет рассеивателя	матовый
Материал рессеивателя	поликарбонат (PC)

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Пылевлагозащита	IP20
Диммируемый	нет

КАЧЕСТВО

Срок службы, ч	30000
Гарантия, лет	3
Стандарт срока службы	L70B50

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектация	нет
Управление	нет
Сквозная проводка	нет
Датчик	нет

ЗАГРУЗКИ

	Сертификат TP 004 020
	Декларация 037
	Фото упаковки

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	4610590510108
Тип упаковки	цветная упаковка
Размеры упаковки, mm	51x51x50
Объем, м³	0.0
Вес брутто, g	28