



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ECOCLASS SLIM DP 36W 840 IP65 2TH

DAMPPROOF SLIM ECO | Светильник светодиодный ДСП-36Вт LEDVANCE 4320лм 4000К IP65 серый 1,2 м ECO CLASS со сквозной проводкой



Преимущества продукта

- Сквозная проводка
- Низкий коэффициент пульсации
- Не искажает цвета благодаря CRI>80
- Степень защиты IP65, ударопрочности IK07
- Предустановленный кабель в комплекте-не нужно открывать корпус для подключения к сети
- PF>0,9
- Защита от перегрева и перегрузок по току и напряжению

Области применения

- Промышленные и складские помещения
- Мастерские, сборочные линии.
- Автостоянки и гаражи
- Подземные и надземные переходы

Особенности продукта

- Пылевлагозащитный корпус: IP65
- Тонкий корпус 35*48 мм
- Светоотдача до 120 лм/Вт
- Количество светильников в линию: 50



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, W (текст)	36
Номинальная мощность, W	36
Номинальное напряжение, V	220-240
Частота сети, Hz	50,60
Номинальный ток, mA	160
Коэффициент мощности, PF	0.9
Внешний драйвер	нет

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цветовая температура, K (текст)	4000
Световой поток, lm (текст)	4320
Световой поток, lm	4320
Световая отдача, lm/W	120
Цветовая температура, K	4000
Цветность света (обозначение)	Средняя от 3300 до 5300 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Коэффициент пульсации, %	10
Угол излучения, °	120

РАЗМЕР И ВЕС

Длина, mm	1265
Ширина, mm	48
Высота, mm	35
Вес продукта, g	650

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет корпуса	серый
Материал корпуса	поликарбонат (PC)
Цвет рассеивателя	опал
Материал рессеивателя	поликарбонат (PC)

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тип соединения	Колодка
Диапазон температур окружающей среды	-20...+40 °C
Пылевлагозащита	IP65
Уровень ударопрочности	IK07
Диммируемый	нет
Способ монтажа	накладной, подвесной

КАЧЕСТВО

Срок службы, ч	25000
Гарантия, лет	2
Стандарт срока службы	L70B50
Защита от импульса, V	1000
Класс электробезопасности	II

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектация	монтажные скобы, крючки для подвеса, крепеж для фиксации скоб
Управление	нет
Сквозная проводка	да
Датчик	нет

ЗАГРУЗКИ



[Руководство пользователя](#)



[Фотометрия IES 1](#)



[Фотометрия LDT 2](#)



[Листовка](#)



[Сертификат TP 004 020](#)



[Декларация 037](#)

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	4099854399565
Тип упаковки	картонная коробка
Размеры упаковки, mm	1330x51x39
Объем, м ³	0.003
Вес брутто, g	755