

LEDVANCE.RU

LEDVANCE

OSRAM



**СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
OSRAM LED VALUE**
ЦВЕТА, КОТОРЫХ ВЫ
РАНЫШЕ НЕ ЗАМЕЧАЛИ

ПОЧЕМУ LEDVANCE?

Компания LEDVANCE освещает мир! Являясь корпорацией мирового уровня LEDVANCE производит освещение для профессионалов и конечных потребителей. Превосходство света LEDVANCE проявляется в широком ассортименте продуктов, высоких характеристиках и качественных компонентах.

С 2016 года компания LEDVANCE является эксклюзивным лицензионным партнером бренда OSRAM в области источников общего освещения. В 2024 году компания amс OSRAM и LEDVANCE договорились о продлении и расширении эксклюзивного лицензионного соглашения на использование торговой марки OSRAM для источников общего освещения и светильников на долгосрочную перспективу.

LEDVANCE — НАСЛЕДИЕ КАЧЕСТВА OSRAM, СИЛА ИННОВАЦИЙ.


Многолетний опыт, экспертиза и высокие стандарты качества OSRAM стали основой, на которой мы продолжаем развивать современные технологии освещения. Сохраняя верность проверенным принципам надежности, мы совершенствуем свет, делая его более качественным, эффективным и комфортным.

Обновленная линейка OSRAM LED VALUE воплощает этот подход в каждой лампе. Улучшенные характеристики обеспечивают естественную передачу цветов, высокую световую отдачу и комфортный свет. Увеличенный срок службы и стабильная работа в широком диапазоне напряжения делают новую линейку надежным выбором для современного освещения.



Все лампы проходят строгий и тщательный контроль в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза. Лампы безопасны для зрения и не содержат вредных веществ в соответствии с RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

ВСЕ ЛАМПЫ ИМЕЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ МАРКИРОВКУ «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»



RoHS
compliant



CRI
≥ 95

>100
лм/Вт

КП
≤ 3%

U_{вх}
170
250 **V**



КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА ГРУШИ (A)



- Угол светового пучка 180°
- Индекс цветопередачи (CRI) ≥95
- Световая отдача 100 лм/Вт
- Диапазон рабочих температур -20...+40 °C
- Диапазон рабочих напряжений 170-250V ~ 50Hz
- Коэффициент пульсации < 3%
- Количество циклов переключения 100 000
- Работает с выключателем с подсветкой
- Срок службы 30 000 часов
- Гарантия 3 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)						В x Ø [мм]		
LVCLA60 7W/927 170-250V FR E27 OSRAM	4058075577893	E27	7	60	700	2700	105x59	Матовая	1/5/100
LVCLA60 7W/940 170-250V FR E27 OSRAM	4058075578760	E27	7	60	700	4000	105x59	Матовая	1/5/100
LVCLA60 7W/965 170-250V FR E27 OSRAM	4058075578791	E27	7	60	700	6500	105x59	Матовая	1/5/100
LVCLA75 10W/927 170-250V FR E27 OSRAM	4058075578821	E27	10	75	1000	2700	110x59	Матовая	1/5/100
LVCLA75 10W/940 170-250V FR E27 OSRAM	4058075578852	E27	10	75	1000	4000	110x59	Матовая	1/5/100
LVCLA75 10W/965 170-250V FR E27 OSRAM	4058075578913	E27	10	75	1000	6500	110x59	Матовая	1/5/100
LVCLA100 12W/927 170-250V FR E27 OSRAM	4058075578975	E27	12	100	1200	2700	110x59	Матовая	1/5/100
LVCLA100 12W/940 170-250V FR E27 OSRAM	4058075579002	E27	12	100	1200	4000	110x59	Матовая	1/5/100
LVCLA100 12W/965 170-250V FR E27 OSRAM	4058075579064	E27	12	100	1200	6500	110x59	Матовая	1/5/100
LVCLA150 15W/927 170-250V FR E27 OSRAM	4058075579095	E27	15	150	1500	2700	118x60	Матовая	1/5/100
LVCLA150 15W/940 170-250V FR E27 OSRAM	4058075579156	E27	15	150	1500	4000	118x60	Матовая	1/5/100
LVCLA150 15W/965 170-250V FR E27 OSRAM	4058075579217	E27	15	150	1500	6500	118x60	Матовая	1/5/100
LVCLA200 20W/927 170-250V FR E27 OSRAM	4058075579293	E27	20	200	2000	2700	140x70	Матовая	1/5/100
LVCLA200 20W/940 170-250V FR E27 OSRAM	4058075579323	E27	20	200	2000	4000	140x70	Матовая	1/5/100
LVCLA200 20W/965 170-250V FR E27 OSRAM	4058075579378	E27	20	200	2000	6500	140x70	Матовая	1/5/100
LVCLA250 25W/927 170-250V FR E27 OSRAM	4058075696716	E27	25	250	2500	2700	155x80	Матовая	1/5/100
LVCLA250 25W/940 170-250V FR E27 OSRAM	4058075696358	E27	25	250	2500	4000	155x80	Матовая	1/5/100
LVCLA250 25W/965 170-250V FR E27 OSRAM	4058075696471	E27	25	250	2500	6500	155x80	Матовая	1/5/100
LVCLA300 30W/927 170-250V FR E27 OSRAM	4058075696594	E27	30	300	3000	2700	162x80	Матовая	1/5/100
LVCLA300 30W/940 170-250V FR E27 OSRAM	4058075696778	E27	30	300	3000	4000	162x80	Матовая	1/5/100
LVCLA300 30W/965 170-250V FR E27 OSRAM	4058075696808	E27	30	300	3000	6500	162x80	Матовая	1/5/100



КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА СВЕЧИ (B)



- Угол светового пучка 240°
- Индекс цветопередачи (CRI) ≥95
- Световая отдача 100 лм/Вт
- Диапазон рабочих температур -20...+40 °C
- Диапазон рабочих напряжений 170-250V ~ 50Hz
- Коэффициент пульсации < 3%
- Количество циклов переключения 100 000
- Работает с выключателем с подсветкой
- Срок службы 30 000 часов
- Гарантия 3 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)						В x Ø [мм]		
LVCLB60 7W/927 170-250V FR E14 OSRAM	4058075578883	E14	7	60	700	2700	106x38	Матовая	1/5/100
LVCLB60 7W/940 170-250V FR E14 OSRAM	4058075578944	E14	7	60	700	4000	106x38	Матовая	1/5/100
LVCLB60 7W/965 170-250V FR E14 OSRAM	4058075579033	E14	7	60	700	6500	106x38	Матовая	1/5/100
LVCLB60 7W/927 170-250V FR E27 OSRAM	4058075579446	E27	7	60	700	2700	106x38	Матовая	1/5/100
LVCLB60 7W/940 170-250V FR E27 OSRAM	4058075579477	E27	7	60	700	4000	106x38	Матовая	1/5/100
LVCLB60 7W/965 170-250V FR E27 OSRAM	4058075579507	E27	7	60	700	6500	106x38	Матовая	1/5/100
LVCLB75 10W/927 170-250V FR E14 OSRAM	4058075579125	E14	10	75	1000	2700	107x38	Матовая	1/5/100
LVCLB75 10W/940 170-250V FR E14 OSRAM	4058075579187	E14	10	75	1000	4000	107x38	Матовая	1/5/100
LVCLB75 10W/965 170-250V FR E14 OSRAM	4058075579262	E14	10	75	1000	6500	107x38	Матовая	1/5/100
LVCLB75 10W/927 170-250V FR E27 OSRAM	4058075579538	E27	10	75	1000	2700	105x38	Матовая	1/5/100
LVCLB75 10W/940 170-250V FR E27 OSRAM	4058075579569	E27	10	75	1000	4000	105x38	Матовая	1/5/100
LVCLB75 10W/965 170-250V FR E27 OSRAM	4058075579590	E27	10	75	1000	6500	105x38	Матовая	1/5/100
LVCLB100 12W/927 170-250V FR E14 OSRAM	4099854308659	E14	12	100	1200	2700	114x39	Матовая	1/5/100
LVCLB100 12W/940 170-250V FR E14 OSRAM	4099854308697	E14	12	100	1200	4000	114x39	Матовая	1/5/100
LVCLB100 12W/965 170-250V FR E14 OSRAM	4099854308727	E14	12	100	1200	6500	114x39	Матовая	1/5/100
LVCLB100 12W/927 170-250V FR E27 OSRAM	4099854308758	E27	12	100	1200	2700	116x39	Матовая	1/5/100
LVCLB100 12W/940 170-250V FR E27 OSRAM	4099854308789	E27	12	100	1200	4000	116x39	Матовая	1/5/100
LVCLB100 12W/965 170-250V FR E27 OSRAM	4099854308819	E27	12	100	1200	6500	116x39	Матовая	1/5/100



КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА ШАРА (P)



- Угол светового пучка 200°
- Индекс цветопередачи (CRI) ≥95
- Световая отдача 100 лм/Вт
- Диапазон рабочих температур -20...+40 °C
- Диапазон рабочих напряжений 170-250V ~ 50Hz
- Коэффициент пульсации < 3%
- Количество циклов переключения 100 000
- Работает с выключателем с подсветкой
- Срок службы 30 000 часов
- Гарантия 3 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)								
LVCLP60 7W/927 170-250V FR E14 OSRAM	4058075579620	E14	7	60	700	2700	92x47	Матовая	1/5/100
LVCLP60 7W/940 170-250V FR E14 OSRAM	4058075579651	E14	7	60	700	4000	92x47	Матовая	1/5/100
LVCLP60 7W/965 170-250V FR E14 OSRAM	4058075579682	E14	7	60	700	6500	92x47	Матовая	1/5/100
LVCLP60 7W/927 170-250V FR E27 OSRAM	4058075579804	E27	7	60	700	2700	89x47	Матовая	1/5/100
LVCLP60 7W/940 170-250V FR E27 OSRAM	4058075579835	E27	7	60	700	4000	89x47	Матовая	1/5/100
LVCLP60 7W/965 170-250V FR E27 OSRAM	4058075579866	E27	7	60	700	6500	89x47	Матовая	1/5/100
LVCLP75 10W/927 170-250V FR E14 OSRAM	4058075579712	E14	10	75	1000	2700	91x47	Матовая	1/5/100
LVCLP75 10W/940 170-250V FR E14 OSRAM	4058075579743	E14	10	75	1000	4000	91x47	Матовая	1/5/100
LVCLP75 10W/965 170-250V FR E14 OSRAM	4058075579774	E14	10	75	1000	6500	91x47	Матовая	1/5/100
LVCLP75 10W/927 170-250V FR E27 OSRAM	4058075579897	E27	10	75	1000	2700	88x47	Матовая	1/5/100
LVCLP75 10W/940 170-250V FR E27 OSRAM	4058075579927	E27	10	75	1000	4000	88x47	Матовая	1/5/100
LVCLP75 10W/965 170-250V FR E27 OSRAM	4058075579958	E27	10	75	1000	6500	88x47	Матовая	1/5/100
LVCLP100 12W/927 170-250V FR E14 OSRAM	4099854308932	E14	12	100	1200	2700	92x47	Матовая	1/5/100
LVCLP100 12W/940 170-250V FR E14 OSRAM	4099854308963	E14	12	100	1200	4000	92x47	Матовая	1/5/100
LVCLP100 12W/965 170-250V FR E14 OSRAM	4099854309038	E14	12	100	1200	6500	92x47	Матовая	1/5/100
LVCLP100 12W/927 170-250V FR E27 OSRAM	4099854309083	E27	12	100	1200	2700	89x47	Матовая	1/5/100
LVCLP100 12W/940 170-250V FR E27 OSRAM	4099854309137	E27	12	100	1200	4000	89x47	Матовая	1/5/100
LVCLP100 12W/965 170-250V FR E27 OSRAM	4099854309182	E27	12	100	1200	6500	89x47	Матовая	1/5/100



ЛАМПЫ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА (MR16)



- Угол светового пучка 36° и 110°
- Индекс цветопередачи (CRI) ≥95
- Световая отдача 100 лм/Вт
- Диапазон рабочих температур -20...+40 °C
- Диапазон рабочих напряжений 170-250V ~ 50Hz
- Версия на 12V
- Коэффициент пульсации < 3%
- Количество циклов переключения 100 000
- Работает с выключателем с подсветкой
- Срок службы 30 000 часов
- Гарантия 3 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)							В x Ø [мм]		
12 Вольт										
LVMR165036 5W/927 12V CL GU5.3 OSRAM	4610590510177	GU5.3	5	50	500	2700	36	50x48	Прозрачная	1/5/100
LVMR1650 5W/927 12V FR GU5.3 OSRAM	4610590510085	GU5.3	5	50	500	2700	110	50x47	Матовая	1/5/100
LVMR165036 5W/940 12V CL GU5.3 OSRAM	4610590510184	GU5.3	5	50	500	4000	36	50x48	Прозрачная	1/5/100
LVMR1650 5W/940 12V FR GU5.3 OSRAM	4610590510092	GU5.3	5	50	500	4000	110	50x47	Матовая	1/5/100
LVMR165036 5W/965 12V CL GU5.3 OSRAM	4610590510191	GU5.3	5	50	500	6500	36	50x48	Прозрачная	1/5/100
LVMR1650 5W/965 12V FR GU5.3 OSRAM	4610590510108	GU5.3	5	50	500	6500	110	50x47	Матовая	1/5/100
LVMR1675 7W/927 12V FR GU5.3 OSRAM	4610590510115	GU5.3	7	75	700	2700	110	50x48	Матовая	1/5/100
LVMR1675 7W/940 12V FR GU5.3 OSRAM	4610590510122	GU5.3	7	75	700	4000	110	50x48	Матовая	1/5/100
LVMR1675 7W/965 12V FR GU5.3 OSRAM	4610590510139	GU5.3	7	75	700	6500	110	50x48	Матовая	1/5/100
LVMR16100 10W/927 12V FR GU5.3 OSRAM	4610590510146	GU5.3	10	100	1000	2700	110	54x50	Матовая	1/5/100
LVMR16100 10W/940 12V FR GU5.3 OSRAM	4610590510153	GU5.3	10	100	1000	4000	110	54x50	Матовая	1/5/100
LVMR16100 10W/965 12V FR GU5.3 OSRAM	4610590510160	GU5.3	10	100	1000	6500	110	54x50	Матовая	1/5/100
230 Вольт										
LVMR1650 5W/927 170-250V FR GU5.3 OSRAM	4058075582330	GU5.3	5	50	500	2700	110	50x48	Матовая	1/5/100
LVMR1650 5W/927 170-250V CL GU5.3 OSRAM	4630557648095	GU5.3	5	50	500	2700	110	50x47	Прозрачная	1/5/100
LVMR1650 5W/940 170-250V FR GU5.3 OSRAM	4058075582422	GU5.3	5	50	500	4000	110	50x48	Матовая	1/5/100
LVMR1650 5W/940 170-250V CL GU5.3 OSRAM	4630557648101	GU5.3	5	50	500	4000	110	50x47	Прозрачная	1/5/100
LVMR1650 5W/965 170-250V FR GU5.3 OSRAM	4058075582484	GU5.3	5	50	500	6500	110	50x48	Матовая	1/5/100
LVMR1650 5W/965 170-250V CL GU5.3 OSRAM	4610590510016	GU5.3	5	50	500	6500	110	50x47	Прозрачная	1/5/100
LVMR1660 6W/927 170-250V FR GU5.3 OSRAM	4058075582545	GU5.3	6	60	600	2700	110	50x48	Матовая	1/5/100
LVMR1660 6W/940 170-250V FR GU5.3 OSRAM	4058075582637	GU5.3	6	60	600	4000	110	50x48	Матовая	1/5/100
LVMR1660 6W/965 170-250V FR GU5.3 OSRAM	4058075582668	GU5.3	6	60	600	6500	110	50x48	Матовая	1/5/100
LVMR1675 7W/927 170-250V FR GU5.3 OSRAM	4058075582781	GU5.3	7	75	700	2700	110	50x48	Матовая	1/5/100
LVMR1675 7W/927 170-250V CL GU5.3 OSRAM	4610590510023	GU5.3	7	75	700	2700	110	53x50	Прозрачная	1/5/100
LVMR1675 7W/940 170-250V FR GU5.3 OSRAM	4058075582811	GU5.3	7	75	700	4000	110	50x48	Матовая	1/5/100
LVMR1675 7W/940 170-250V CL GU5.3 OSRAM	4610590510030	GU5.3	7	75	700	4000	110	53x50	Прозрачная	1/5/100
LVMR1675 7W/965 170-250V FR GU5.3 OSRAM	4058075582842	GU5.3	7	75	700	6500	110	50x48	Матовая	1/5/100
LVMR1675 7W/965 170-250V CL GU5.3 OSRAM	4610590510047	GU5.3	7	75	700	6500	110	53x50	Прозрачная	1/5/100
LVMR16100 10W/927 170-250V FR GU5.3 OSRAM	4058075582873	GU5.3	10	100	1000	2700	110	53x50	Матовая	1/5/100
LVMR16100 10W/927 170-250V CL GU5.3 OSRAM	4610590510054	GU5.3	10	100	1000	2700	110	53x50	Прозрачная	1/5/100
LVMR16100 10W/940 170-250V FR GU5.3 OSRAM	4058075582903	GU5.3	10	100	1000	4000	110	53x50	Матовая	1/5/100
LVMR16100 10W/940 170-250V CL GU5.3 OSRAM	4610590510061	GU5.3	10	100	1000	4000	110	53x50	Прозрачная	1/5/100
LVMR16100 10W/965 170-250V FR GU5.3 OSRAM	4058075582934	GU5.3	10	100	1000	6500	110	53x50	Матовая	1/5/100
LVMR16100 10W/965 170-250V CL GU5.3 OSRAM	4610590510078	GU5.3	10	100	1000	6500	110	53x50	Прозрачная	1/5/100

ЛАМПЫ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА (PAR16)



- Угол светового пучка 36° и 110°
- Индекс цветопередачи (CRI) ≥95
- Световая отдача 100 лм/Вт
- Диапазон рабочих температур -20...+40 °C
- Диапазон рабочих напряжений 170-250V ~ 50Hz
- Коэффициент пульсации < 3%
- Количество циклов переключения 100 000
- Работает с выключателем с подсветкой
- Срок службы 30 000 часов
- Гарантия 3 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)							В x Ø [мм]		
LVPAR1650 5W/927 170-250V FR GU10 OSRAM	4058075581333	GU10	5	50	500	2700	110	54x50	Матовая	1/5/100
LVPAR1650 5W/927 170-250V CL GU10 OSRAM	4630557647975	GU10	5	50	500	2700	110	54x50	Прозрачная	1/5/100
LVPAR165036 5W/927 170-250V CL GU10 OSRAM	4610590510368	GU10	5	50	500	2700	36	54x50	Прозрачная	1/5/100
LVPAR1650 5W/940 170-250V FR GU10 OSRAM	4058075581364	GU10	5	50	500	4000	110	54x50	Матовая	1/5/100
LVPAR1650 5W/940 170-250V CL GU10 OSRAM	4630557647982	GU10	5	50	500	4000	110	54x50	Прозрачная	1/5/100
LVPAR165036 5W/940 170-250V CL GU10 OSRAM	4610590510375	GU10	5	50	500	4000	36	54x50	Прозрачная	1/5/100
LVPAR1650 5W/965 170-250V FR GU10 OSRAM	4058075581395	GU10	5	50	500	6500	110	54x50	Матовая	1/5/100
LVPAR1650 5W/965 170-250V CL GU10 OSRAM	4630557647999	GU10	5	50	500	6500	110	54x50	Прозрачная	1/5/100
LVPAR165036 5W/965 170-250V CL GU10 OSRAM	4610590510382	GU10	5	50	500	6500	36	54x50	Прозрачная	1/5/100
LVPAR1660 6W/927 170-250V FR GU10 OSRAM	4058075581449	GU10	6	60	600	2700	110	54x50	Матовая	1/5/100
LVPAR1660 6W/940 170-250V FR GU10 OSRAM	4058075581470	GU10	6	60	600	4000	110	54x50	Матовая	1/5/100
LVPAR1660 6W/965 170-250V FR GU10 OSRAM	4058075581500	GU10	6	60	600	6500	110	54x50	Матовая	1/5/100
LVPAR1675 7W/927 170-250V FR GU10 OSRAM	4058075581555	GU10	7	75	700	2700	110	54x50	Матовая	1/5/100
LVPAR1675 7W/927 170-250V CL GU10 OSRAM	4630557648002	GU10	7	75	700	2700	110	54x50	Прозрачная	1/5/100
LVPAR1675 7W/940 170-250V FR GU10 OSRAM	4058075581586	GU10	7	75	700	4000	110	54x50	Матовая	1/5/100
LVPAR1675 7W/940 170-250V CL GU10 OSRAM	4630557648019	GU10	7	75	700	4000	110	54x50	Прозрачная	1/5/100
LVPAR1675 7W/965 170-250V FR GU10 OSRAM	4058075581616	GU10	7	75	700	6500	110	54x50	Матовая	1/5/100
LVPAR1675 7W/965 170-250V CL GU10 OSRAM	4630557648026	GU10	7	75	700	6500	110	54x50	Прозрачная	1/5/100
LVPAR16100 10W/927 170-250V FR GU10 OSRAM	4058075581722	GU10	10	100	1000	2700	110	64x50	Матовая	1/5/100
LVPAR16100 10W/927 170-250V CL GU10 OSRAM	4630557648033	GU10	10	100	1000	2700	110	64x50	Прозрачная	1/5/100
LVPAR16100 10W/940 170-250V FR GU10 OSRAM	4058075581807	GU10	10	100	1000	4000	110	64x50	Матовая	1/5/100
LVPAR16100 10W/940 170-250V CL GU10 OSRAM	4630557648040	GU10	10	100	1000	4000	110	64x50	Прозрачная	1/5/100
LVPAR16100 10W/965 170-250V FR GU10 OSRAM	4058075581869	GU10	10	100	1000	6500	110	64x50	Матовая	1/5/100
LVPAR16100 10W/965 170-250V CL GU10 OSRAM	4630557648057	GU10	10	100	1000	6500	110	64x50	Прозрачная	1/5/100



ЛАМПЫ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА (R)



- Угол светового пучка 110°
- Индекс цветопередачи (CRI) ≥95
- Световая отдача 100 лм/Вт
- Диапазон рабочих температур -20...+40 °C
- Диапазон рабочих напряжений 170-250V ~ 50Hz
- Коэффициент пульсации < 3%
- Количество циклов переключения 100 000
- Работает с выключателем с подсветкой
- Срок службы 30 000 часов
- Гарантия 3 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)		W	W_{LED}	lm	K	B x Ø [мм]		
LVR3940 5W/927 170-250V FR E14 OSRAM	4610590511679	E14	5	40	500	2700	68x39	Матовая	1/5/100
LVR3940 5W/940 170-250V FR E14 OSRAM	4610590511686	E14	5	40	500	4000	68x39	Матовая	1/5/100
LVR3940 5W/965 170-250V FR E14 OSRAM	4610590511693	E14	5	40	500	6500	68x39	Матовая	1/5/100
LVR5060 7W/927 170-250V FR E14 OSRAM	4610590511709	E14	7	60	700	2700	90x50	Матовая	1/5/100
LVR5060 7W/940 170-250V FR E14 OSRAM	4610590511716	E14	7	60	700	4000	90x50	Матовая	1/5/100
LVR5060 7W/965 170-250V FR E14 OSRAM	4610590511723	E14	7	60	700	6500	90x50	Матовая	1/5/100
LVR6375 8W/927 170-250V FR E27 OSRAM	4610590511730	E27	8	75	800	2700	105x63	Матовая	1/5/100
LVR6375 8W/940 170-250V FR E27 OSRAM	4610590511747	E27	8	75	800	4000	105x63	Матовая	1/5/100
LVR6375 8W/965 170-250V FR E27 OSRAM	4610590511754	E27	8	75	800	6500	105x63	Матовая	1/5/100
LVR80100 11W/927 170-250V FR E27 OSRAM	4610590511761	E27	11	100	1100	2700	113x80	Матовая	1/5/100
LVR80100 11W/940 170-250V FR E27 OSRAM	4610590511778	E27	11	100	1100	4000	113x80	Матовая	1/5/100
LVR80100 11W/965 170-250V FR E27 OSRAM	4610590511785	E27	11	100	1100	6500	113x80	Матовая	1/5/100



ЛАМПЫ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА (GX53, GX70)



- Угол светового пучка 110°
- Индекс цветопередачи (CRI) ≥95
- Световая отдача 100 лм/Вт
- Диапазон рабочих температур -20...+40 °C
- Диапазон рабочих напряжений 170-250V ~ 50Hz
- Коэффициент пульсации < 3%
- Количество циклов переключения 100 000
- Работает с выключателем с подсветкой
- Срок службы 30 000 часов
- Гарантия 3 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)								
GX53									
LVGX5360 6W/927 170-250V FR GX53 OSRAM	4058075581975	GX53	6	60	600	2700	26x73	Матовая	1/5/100
LVGX5360 6W/940 170-250V FR GX53 OSRAM	4058075582002	GX53	6	60	600	4000	26x73	Матовая	1/5/100
LVGX5360 6W/965 170-250V FR GX53 OSRAM	4058075582033	GX53	6	60	600	6500	26x73	Матовая	1/5/100
LVGX5375 8W/927 170-250V FR GX53 OSRAM	4058075582248	GX53	8	75	800	2700	26x73	Матовая	1/5/100
LVGX5375 8W/940 170-250V FR GX53 OSRAM	4058075582279	GX53	8	75	800	4000	26x73	Матовая	1/5/100
LVGX5375 8W/965 170-250V FR GX53 OSRAM	4058075582309	GX53	8	75	800	6500	26x73	Матовая	1/5/100
LVGX53100 10W/927 170-250V FR GX53 OSRAM	4058075582064	GX53	10	100	1000	2700	26x73	Матовая	1/5/100
LVGX53100 10W/927 170-250V CL GX53 OSRAM	4610590510238	GX53	10	100	1000	2700	27x73	Прозрачная	1/5/100
LVGX53100 10W/940 170-250V FR GX53 OSRAM	4058075582095	GX53	10	100	1000	4000	26x73	Матовая	1/5/100
LVGX53100 10W/940 170-250V CL GX53 OSRAM	4610590510245	GX53	10	100	1000	4000	27x73	Прозрачная	1/5/100
LVGX53100 10W/965 170-250V FR GX53 OSRAM	4058075582125	GX53	10	100	1000	6500	26x73	Матовая	1/5/100
LVGX53100 10W/965 170-250V CL GX53 OSRAM	4610590510252	GX53	10	100	1000	6500	27x73	Прозрачная	1/5/100
LVGX53120 12W/927 170-250V FR GX53 OSRAM	4058075582156	GX53	12	120	1200	2700	28x73	Матовая	1/5/100
LVGX53120 12W/940 170-250V FR GX53 OSRAM	4058075582187	GX53	12	120	1200	4000	28x73	Матовая	1/5/100
LVGX53120 12W/965 170-250V FR GX53 OSRAM	4058075582217	GX53	12	120	1200	6500	28x73	Матовая	1/5/100
LVGX53150 15W/927 170-250V FR GX53 OSRAM	4610590510207	GX53	15	150	1500	2700	28x73	Матовая	1/5/100
LVGX53150 15W/940 170-250V FR GX53 OSRAM	4610590510214	GX53	15	150	1500	4000	28x73	Матовая	1/5/100
LVGX53150 15W/965 170-250V FR GX53 OSRAM	4610590510221	GX53	15	150	1500	6500	28x73	Матовая	1/5/100
GX70									
LVGX70200 20W/927 170-250V FR GX70 OSRAM	4058075582361	GX70	20	200	2000	2700	42x110	Матовая	1/5/100
LVGX70200 20W/940 170-250V FR GX70 OSRAM	4058075582392	GX70	20	200	2000	4000	42x110	Матовая	1/5/100
LVGX70200 20W/965 170-250V FR GX70 OSRAM	4058075582453	GX70	20	200	2000	6500	42x110	Матовая	1/5/100

КАПСУЛЬНЫЕ ЛАМПЫ (PIN)



- Угол светового пучка 300° и 320°
- Индекс цветопередачи (CRI) ≥95
- Световая отдача до 140 лм/Вт
- Диапазон рабочих температур -20...+40 °C
- Диапазон рабочих напряжений 170-250V ~ 50Hz
- Версия на 12V
- Коэффициент пульсации < 3%
- Количество циклов переключения 100 000
- Работает с выключателем с подсветкой
- Срок службы 30 000 часов
- Гарантия 3 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)							В x Ø [мм]		
LVPIN40 4W/927 12V CL G4 OSRAM	4610590510269	G4	4	40	460	2700	300	50x18	Прозрачная	1/10/100
LVPIN40 4W/940 12V CL G4 OSRAM	4610590510276	G4	4	40	460	4000	300	50x18	Прозрачная	1/10/100
LVPIN40 4W/927 220-240V CL G4 OSRAM	4610590510283	G4	4	40	560	2700	300	39x18	Прозрачная	1/10/100
LVPIN40 4W/940 220-240V CL G4 OSRAM	4610590510290	G4	4	40	560	4000	300	39x18	Прозрачная	1/10/100
LVPIN60 5W/927 170-250V CL G9 OSRAM	4610590510344	G9	5	60	700	2700	320	59x18	Прозрачная	1/10/100
LVPIN60 5W/940 170-250V CL G9 OSRAM	4610590510351	G9	5	60	700	4000	320	59x18	Прозрачная	1/10/100
LVPIN20 2W/927 220-240V CL G9 OSRAM	4610590510306	G9	2	20	250	2700	300	42x14	Прозрачная	1/10/100
LVPIN20 2W/940 220-240V CL G9 OSRAM	4610590510313	G9	2	20	250	4000	300	42x14	Прозрачная	1/10/100
LVPIN40 4W/927 220-240V CL G9 OSRAM	4610590510320	G9	4	40	560	2700	300	49x18	Прозрачная	1/10/100
LVPIN40 4W/940 220-240V CL G9 OSRAM	4610590510337	G9	4	40	560	4000	300	49x18	Прозрачная	1/10/100



Компания LEDVANCE является
лицензиатом продуктов ТМ OSRAM
в сфере общего освещения



ЛАМПЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ HW



- Угол светового пучка 200°
- Индекс цветопередачи (CRI) ≥80
- Световая отдача до 115 лм/Вт
- Диапазон рабочих температур -20...+45 °C
- Диапазон рабочих напряжений 140-265V ~ 50Hz
- Коэффициент пульсации < 3%
- Количество циклов переключения 100 000
- Работает с выключателем с подсветкой
- Срок службы 30 000 часов
- Гарантия 3 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)								
LVHW300 30W/840 140-265V FR E27 OSRAM	4099854121272	E27	30	300	3450	4000	168x100	Матовая	1/12
LVHW300 30W/865 140-265V FR E27 OSRAM	4099854121296	E27	30	300	3450	6500	168x100	Матовая	1/12
LVHW400 40W/840 140-265V FR E27 OSRAM	4099854121319	E27	40	400	4600	4000	192x118	Матовая	1/10
LVHW400 40W/865 140-265V FR E27 OSRAM	4099854121371	E27	40	400	4600	6500	192x118	Матовая	1/10
LVHW500 50W/840 140-265V FR E27-E40 OSRAM	4099854121432	E27-E40*	50	500	5000	4000	222x138	Матовая	1/8
LVHW500 50W/865 140-265V FR E27-E40 OSRAM	4099854121470	E27-E40*	50	500	5000	6500	222x138	Матовая	1/8
LVHW650 65W/840 140-265V FR E27-E40 OSRAM	4099854121531	E27-E40*	65	650	6500	4000	212x140	Матовая	1/8
LVHW650 65W/865 140-265V FR E27-E40 OSRAM	4099854121579	E27-E40*	65	650	6500	6500	212x140	Матовая	1/8
LVHW800 80W/840 140-265V FR E27-E40 OSRAM	4099854121630	E27-E40*	80	800	8000	4000	222x140	Матовая	1/8
LVHW800 80W/865 140-265V FR E27-E40 OSRAM	4099854121678	E27-E40*	80	800	8000	6500	222x140	Матовая	1/8
LVHW1000 100W/840 140-265V FR E27-E40 OSRAM	4099854121722	E27-E40*	100	1000	10000	4000	222x140	Матовая	1/8
LVHW1000 100W/865 140-265V FR E27-E40 OSRAM	4099854121746	E27-E40*	100	1000	10000	6500	222x140	Матовая	1/8

*Переходник E27/E40 в комплекте



Компания LEDVANCE является
лицензиатом продуктов ТМ OSRAM
в сфере общего освещения



НОВЫЕ ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

КЛАССИКА

ТЕПЛО

АТМОСФЕРА

СОВЕРШЕНСТВО



Подписывайтесь на нас в социальных сетях и следите
за самой актуальной информацией

